

Gazpromneft UTTO 10W-30



Универсальность применения



Powershift трансмиссии



Гидравлические системы



Высокая защита от износа



Оптимальные фрикционные свойства



Полусинтетические масла

Всесезонное универсальное тракторно-трансмиссионное масло (Universal Tractor Transmission Oil). Обладает высоким уровнем защиты от износа и коррозии, устойчиво к окислению, а также обеспечивает легкий пуск и надежную работу механизмов в широком диапазоне температур.

Gazpromneft UTTO 10W-30 стабилизирует рабочую температуру гидравлических систем и обеспечивает мягкое переключение передач в трансмиссии.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды

- Отличные противоизносные и противозадирные свойства → уменьшение износа гидравлических насосов и узлов трансмиссии → снижение затрат на ремонт
- Плавная работа фрикционных элементов → снижение уровня вибрации и шума → здоровье и безопасность оператора
- Низкая температура застывания → обеспечивает плавное переключение передач даже при отрицательной температуре → отсутствие простоев техники
- Отличная термическая стабильность и стойкость к окислению → высокая чистота рабочей зоны → долгий срок службы оборудования
- Стабильность к пенообразованию → минимизация пены → высокая производительность гидравлического насоса

Применение



- Для сельскохозяйственной техники, в том числе John Deere, Massey Ferguson и др.
- Для внедорожной техники, требующей применения трансмиссионно-гидравлических жидкостей уровня UTTO.
- Рекомендовано к применению в «мокрых» тормозах (Wet Brakes), дифференциалах, силовых коробках передач и гидравлических системах мобильной техники.

Спецификации	Gazpromneft UTTO 10W-30
API GL-4	✓
Allison C-4	✓
John Deere JDM J20C	✓
Massey Ferguson CMS M1143, M1135	✓
Ford M2C-134D, M2C-86B, M2C-86C	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft UTTO 10W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11
Вязкость динамическая по Брукфильду при -35°С, мПа*с	ASTM D 2983	59055
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45
Плотность при 20°С, кг/м ³	ASTM D 4052	870

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

