

СМЕСИТЕЛЬ СЕНСОРНЫЙ для РАКОВИНЫ | тип 2 «ZARATSU»

паспорт изделия



Z-SV-02

www.zaratsu.ru

Эстетика и надёжность вечного металла

Z
ZARATSU

УСТАНОВКА

Монтаж сенсорного смесителя должен производиться квалифицированным специалистом или уполномоченной организацией. Затяжку всех гаек следует производить ключом с мягкими прокладками или губками, избегая механического повреждения хромированных частей смесителя.

Перед установкой сенсорного смесителя необходимо промыть трубопровод проточной водой от механических примесей и посторонних предметов в течении 1 минуты.

Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.

При давлении в водопроводе свыше 5 атмосфер рекомендуется установка редуктора для снижения давления.

Сенсорный смеситель может работать от сети 220 В, 50 Гц или от 4-х элементов питания АА. **Батарейки не входят в комплект и приобретаются отдельно.**

Установка смесителя на раковину производится с помощью специальной гайки. Горячая и холодная вода подключаются к соответствующим входам дивертора при помощи гибкой подводки. Дивертор присоединяется к впускному отверстию электронного блока управления. Выпускное отверстие электронного блока управления соединяется с сенсорным смесителем при помощи гибкой подводки.

Вам может потребоваться сантехническая ФУМ лента при подключении гибкой подводки.

Не устанавливайте сенсорный смеситель напротив окон, зеркал и других источников яркого света. Это может вызывать сбои в работе сенсора.

ВАЖНО! Не используйте абразивные пасты, порошки и едкие чистящие средства с фосфорной кислотой для ухода за хромированными изделиями и изделиями из нержавеющей стали. Такие средства способны повредить защитную плёнку оксида хрома, став причиной появления пятен на поверхности изделия. Используйте мыльный раствор или специальные средства для ухода за изделиями из нержавеющей стали.

ВАЖНО! Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию смесителя - сверлить дополнительные отверстия, расширять и удлинять существующие, иным образом нарушать целостность изделия. Это может привести к выходу смесителя из строя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку продукции бренда ZARATSU. В случае, если наше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться в наш отдел по работе с клиентами по адресу, указанному на упаковке.

ГАРАНТИЯ. На основании этой потребительской гарантии производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на 1 год начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах, наш сервисный центр бесплатно отремонтирует изделие на приведённых ниже условиях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. При возникновении претензий по гарантии, изделие следует вернуть в ООО «Доминант» по адресу, указанному ниже. Расходы на транспортировку до ООО «Доминант» несёт покупатель, а на возврат изделия покупателю - ООО «Доминант».
2. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи и печатью продавца.
3. Гарантия не действует в случаях:

- если изделие использовалось или устанавливалось с отступлениями от инструкции по сборке и эксплуатации;
- если дефект возник вследствие чрезвычайных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, удар молнии, деформирующая чистка, чрезмерно высокие температуры, растворители, кислоты, неправильное применение, небрежное обращение.

Компания ООО «Доминант» не несёт никакой материальной ответственности за ущерб, причинённый вследствие использования изделия ненадлежащим образом.

ООО «Доминант»

355035, Россия, г. Ставрополь,

ул. 2-я Промышленная, 31а

E-mail: info@dominant-st.ru

Режим работы: Понедельник – Пятница: с 08-00 до 17-00

Суббота – Воскресенье: выходной



СВЕДЕНИЯ О ПОКУПKE

ДАТА ВЫПУСКА _____

КОНТРОЛЬ ОТК ООО «ДОМИНАНТ» _____

М. П.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

ФИРМА ПРОДАВЕЦ _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Поверхность: шлифованная

Аэратор: пластиковый

Крепление: гайка

Диаметр подводки: 1/2 дюйма

Высота излива: 120 мм

Диаметр посадочного отверстия: от 32 до 35 мм

Назначение: для раковины

Механизм: Сенсорный

Питание: от сети 220 В, 50 Гц;

батарейки AA, 1,5 В, 4 шт. (приобретаются отдельно)

Размеры изделия (Ш×Г×В): 54×193×153 мм.

Размеры упаковки (Ш×Г×В): 325×240×100 мм.

Масса изделия: 1,36 кг.

Масса в упаковке: 1,91 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сенсорный смеситель в сборе – 1 шт.

Дивертор механический - 1 шт.

Электронный блок управления - 1 шт.

Подводка 1/2 дюйма - 3 шт.


Комплект крепежа – 1шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантия: 1 год

Сканируйте QR-код
смартфоном
чтобы перейти на
наш сайт:

<https://zaratsu.ru>



Арт.: Z-SV-02



4 603312 604582