


КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KDM 3x100-120 трехжильный




Применение:
Предназначен для фиксации одиночных одножильных и трехжильных кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

Материал:
Полиамид, армированный стекловолокном.

Особенности:
Позволяет крепить кабели с напряжением 0,4, 6, 10 и 35 кВ. Обеспечивает стойкость к токам короткого замыкания с напряжением не более 35 кВ. Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей. Совместимы с:
- кабельными полками серии K1160-K1164;
- консолями KNS, KNT, KNV;
- консолями усиленными KML, KMLU, KNU, KNH, KND;
- кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
- консолями для тяжелых нагрузок KNTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип	Глубина А, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	D1, мм	D2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг
PM77785	KDM 3x100-140	80	348	288	260-300	135-175	100-120	20	45	2,320
PM77785K	KDM 3x100-140 (K)									

Монтажная схема кабельного крепления



	Наименование	Код	Кол-во, шт
1	Крепление кабельное KDM 3x100-120	PM77785	1
2	Болт ВО M16x200	MTZ1100598	2
3	Шайба PP 16/125	MTZ1100302	6
4	Гайка NS M16	MTZ1100222	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательный характер. Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля. Момент затяжки болтового соединения:
- на горизонтальных участках 5 Нм;
- на вертикальных участках - 7 Нм.
* KDM 3x100-120 метизами не комплектуется
* KDM 3x100-120 (K) поставляется в комплекте с метизами

