

01 июня 2025 г.

Только для профессионального использования

Техническая информация

Сменный экран для щитка модели Vader Light

Артикул: ACVS-001-PC

Торговая марка: Jeta Safety

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Маркировка	2С-1,2 1 ВТ 3
Защитные свойства	Устойчивость к среднеэнергетическому удару 120 м/с, энергия удара не более 5,9 Дж(В) Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°C до +55°C) (Т) Устойчивость к каплям и брызгам жидкости (3)
Цвет экрана	Прозрачный (2С-1,2)
Светопропускание	91%
Оптический класс	1
Материал экрана	поликарбонат
Толщина экрана	1 мм
Диапазон рабочих температур	-5°C - +55°C

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

JIANGSU TONSUN SAFETY PRODUCTS CO.,LTD; A2#512, No.777 Jianzhu West Road, Binhu District, Wuxi, Jiangsu, Китай.

ПРИМЕНЕНИЕ

Не используется самостоятельно, используется как сменная часть для щитка Jeta Safety модели Vader Light.

Для защиты лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, брызг жидкостей при шлифовке, сверлении, токарных, монтажных, слесарных и других работах, обработке камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

ХРАНЕНИЕ

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности не более 90%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов; избегать температурных перепадов. Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинает отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет. Дата изготовления указана на изделии.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.