



СИЛОВЫЕ МОМЕНТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

2025

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



УДАРНЫЕ ГАЙКОВЁРТЫ

20В 4.0 Ah | 20В 6.0Ah | 24В 6.0 Ah



2000 N.m
БЕЗУДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

HT24



2700 N.m
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

CMT 2500TP



2000 N.m
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

CMT 1600TP



1300 N.m
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

CMT 1000TP



500 N.m
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

CMT 500TP



320 N.m
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

CMT 230TP



450 N.m
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

CMT 400TP



880 N.m
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

CMT 700TP



1800 N.m
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

CMT 1300TP



CMT 230TR

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

320 N.m

Ударный гайковёрт

Диаметр болта	M5-M12
Фрикционное кольцо, мм / дюйм	6,35 / 1/4"
Скорость холостого хода, об/мин	0-900/1650/2500
Частота ударов, об/мин	0-1000/2400/3500
Момент затяжки гайки, Н.м	230
Максимальный момент затяжки, Н.м	320
Вес, кг	1,1



Ударный гайковёрт

Диаметр болта	M8-M20
Посадочный квадрат, мм / дюйм	12,7 / 1/2"
Скорость холостого хода, об/мин	0-900/1650/2500
Частота ударов, об/мин	0-1000/2400/3500
Момент затяжки гайки, Н.м	380
Максимальный момент затяжки, Н.м	450
Вес, кг	1,1



CMT 400TR

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

450 N.m





CMT 500TR

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

500 N.m

Ударный гайковёрт

Диаметр болта	M12-M20
Посадочный квадрат, мм / дюйм	12,7 / 1/2"
Скорость холостого хода, об/мин	0-1800/2100/2400
Частота ударов, об/мин	0-2600/3000/3500
Момент затяжки гайки, Н.м	480
Максимальный момент затяжки, Н.м	500
Вес, кг	1,2

Ударный гайковёрт

Диаметр болта	M12-M22
Посадочный квадрат, мм / дюйм	12,7 / 1/2"
Скорость холостого хода, об/мин	0-1250/1950/2575
Частота ударов, об/мин	0-900/2100/3100
Момент затяжки гайки, Н.м	750
Максимальный момент затяжки, Н.м	880
Вес, кг	1,7



CMT 700TR

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

880 N.m





CMT 1000TR

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

1300 N.m

Ударный гайковёрт

Диаметр болта	M16-M30
Посадочный квадрат, мм / дюйм	12,7 / 1/2"
Скорость холостого хода, об/мин	0-1100/1400/1800
Частота ударов, об/мин	0-900/2100/2400
Момент затяжки гайки, Н.м	1000
Максимальный момент затяжки, Н.м	1300
Вес, кг	2,5



Ударный гайковёрт

Диаметр болта	M20-M33
Посадочный квадрат, мм / дюйм	12,7 / 1/2"
Скорость холостого хода, об/мин	0-1100/1400/1800
Частота ударов, об/мин	0-1600/2000/2400
Момент затяжки гайки, Н.м	1350
Максимальный момент затяжки, Н.м	1800
Вес, кг	2,9



CMT 1300TR

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

1800 N.m





CMT 1600TP

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ
2000 N.m

Ударный гайковёрт

Диаметр болта	M20-M33
Посадочный квадрат, мм / дюйм	19,0 / 3/4"
Скорость холостого хода, об/мин	0-600/1150/1500/1800
Частота ударов, об/мин	0-800/1500/2200/2400
Момент затяжки гайки, Н.м	1600
Максимальный момент затяжки, Н.м	2000
Вес, кг	3,0



Ударный гайковёрт

Диаметр болта	M20-M42
Посадочный квадрат, мм / дюйм	25,4 / 1"
Скорость холостого хода, об/мин	0-600/700/900/1200
Частота ударов, об/мин	0-750/930/1200/1440
Момент затяжки гайки, Н.м	2500
Максимальный момент затяжки, Н.м	2700
Вес, кг	12,0



CMT 2500TP

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ
2700 N.m





HT 24

БЕЗУДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

2000 N.m

Безударный гайковёрт

Диаметр болта M24-M27

Посадочный квадрат, мм / дюйм 25,4 / 1"

Скорость холостого хода, об/мин 0-6/105

Момент затяжки гайки, Н.м 1500

Максимальный момент затяжки, Н.м 2000

Вес, кг 10,9



Содержание

CMT 230TP	2
CMT 400TP	3
CMT 500TP	4
CMT 700TP	5
CMT 1000TP	6
CMT 1300TP	7
CMT 1600TP	8
CMT 2500LTP	9
HT 24	10



СИЛОВЫЕ МОМЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сделать заказ или уточнить наличие:

Тел.+7 (812) 363-19-12 | mail@titantool.ru

Адрес:

Россия, Санкт-Петербург,
ш. Революции дом 69, корпус 102,
БЦ «Потапов»

