

GNV Global Power Sport 5W-30

Синтетическое моторное масло **API SP** и **ACEA C3** для легковых автомобилей

Описание

GNV Global Power Sport 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе синтетических базовых масел в сочетании с высокоэффективным низкочольным (**lowSAPS**) пакетом присадок. Масло полностью совместимо с устройствами для снижения токсичности выхлопных газов, в том числе с сажевыми фильтрами (DPF). Обеспечивает защиту от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI).

Применение

GNV Global Power Sport 5W-30 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей последнего поколения, в т.ч. оснащенных турбонаддувом и непосредственным впрыском, для которых рекомендуется использование масел категории **ACEA C3** или **API SP**.

Специально разработано для современных двигателей легковых автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, Renault, Nissan, Opel, Hyundai, KIA, Honda, Mitsubishi, Toyota, SsangYong, Subaru, Suzuki и других марок, где требуются масла, соответствующие спецификациям, которым соответствует данное масло.

Преимущества

- Полностью синтетическое моторное масло по технологии Low SAPS;
- Защита от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) для бензиновых двигателей с турбонаддувом;
- Защита от износа цепи ГРМ;
- Защита от высокотемпературных отложений в турбокомпрессоре;
- Прочная масляная пленка надежно защищает от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации.

Соответствие требованиям

- **ACEA C3**
- **API SP**
- **BMW** Long Life 04
- **Chrysler** MS 11106
- **GM** Dexos2
- **MB** 229.31/229.51/229.52
- Может использоваться, где рекомендуется **ACEA C2**
- **Opel/Vauxhall** OV0401547-D30
- **Opel/Vauxhall** OV0401547-G30
- **Porsche** C30
- **Renault** RN 17
- **VAG** VW 502.00/505.00/505.01

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ASTM D 445	12,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Вязкость динамическая при -30°C, CCS, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	5485
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	224
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 45
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,04
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	0,7
Испаряемость по методу NOACK, % масс.	ASTM D 5800	9,96
Плотность при 15°C, г/см³	ASTM D 1298	0,847

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

