



ARIAL Soluble Oil Extra

Смазочно-охлаждающая жидкость в виде концентрата, который используется для приготовления рабочих эмульсий непосредственно на месте применения. При этом обязательным условием получения качественного продукта является правильное разбавление концентрата водой (1 часть масла к 9 частям воды, тщательно перемешивая). Получается очень стабильная эмульсия, которая является хорошим смазочно-охлаждающим средством для сверления, токарной обработки и резки обычных коммерческих сталей.

Примечание: Продукт следует хранить в помещении при температуре выше 0 °С; ввиду его стабильности

Спецификации и допуски:

Herbert Corrosiontest IP 125 (10%): 0/0-0

Описание продукта:

Это эмульгирующая жидкость для металлообработки на основе высококачественных селективно очищенных базовых масел и ряда присадок. После смешивания продукта с водой достигаются следующие свойства:

- хорошая стабильность эмульсии
- хорошая защита от коррозии
- низкое пенообразование

Характеристики:

Плотность при 15°C, кг/л:	0,908
Вязкость 40°C, мм ² /с:	41,10
Температура вспышки в открытом тигле, °C:	202
Температура застывания, °C:	-18

Упаковка:

*Размер паллеты 114 x 114 см. Количество коробок на паллете может меняться в зависимости от заказа.

ЛИТРЫ	УПАКОВКА	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
1	Канистра	12	*600
5	Канистра	4	*120
20	Канистра	–	24
60	Бочка	–	9
208	Бочка	–	4
1000	IBC-контейнер	–	1

SKU: AR0199301xx