EBPASHÁCKNÁ SKONOMMHECKNÁ COMS

GEPTIONKALEDOREIG

№ EA9C RU C-RU.HE46.B.00038/25

Серия RU

№ 0443137

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс»; место нахождения (адрес юридического лица): 129164, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексевский, ул. Ярославская, д. 8 корп. 4; адрес места осуществления деятельности: 129164, РОССИЯ, г. Москва, улица Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424; аттестат аккредитации №RA.RU.11HE46 от 24.03.2022; телефон: +7 (495) 540-43-33, адрес электронной почты: info@msasert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, г. Москва, ВН. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ, Алтуфьевское ш., д. 31Б, помещение П, комната 1, адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208, тел. +7 4997097739, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, г. Москва, ВН. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ, Алтуфьевское ш., д. 31Б, помещение И, комната 1, адрес места осуществления деятельности но изготовлению продукции: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ,

ПРОДУКЦИЯ

Пропитка огнезащитная водорастворимая для древесины и изделий из древесины «ОГНЕЗА-ПО-ПРОФ», изготавливаемая по ТУ 20.59.59-026-92450604-2019 (с изменением №1) «Пропитки огнезащитные водорастворимые «ОГНЕЗА-ПО» (для дерева, ткани и ковровых покрытий)». Марки, форма выпуска пропитки и группы огнезащитной эффективности согласно приложению №1 на бланке №0940689. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 25-05-13/1-С от 13.05.2025 (Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», аттестат аккредитации №RA.RU.21OB65). Акта о результатах анализа состояния производства №042/АПС/ЕАЭС-25 от 09.04.2025 (Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», аттестат аккредитации № RA.RU.11HE46; эксперты-аудиторы, подписавшие Акт о результатах анализа состояния производства Е.В.Лебедева, А.В.Серов).

Схема сертификации

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (н. 5.1. 5.2). Сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы согласно приложению №1 на бланке № 0940689. Действие сервификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образдов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата и проделения образцов 08.12.2024).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(эксперты (эксперты-аудиторы))

Бълкин Дмитрий Владимирович (Φ.N.O.)

иницын Сергей Алексеевич

Эксперт (эксперт-аудитор)

EBPASNACKNA SKOHOWNAECKNA COMS

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № EAЭC RU C-RU.HE46.B.00038/25

100000000000000000000000000000000000000	Серия	KU Nº	0940665	
	*		the of San San San	
				į

	No	Марка состава, форма выпуска, показатели
	n/n	тарка состава, форма выпуска, показатели
	1	Пропитка огнезащитная водорастворимая для древесины и изделий из древесины
		«ОГНЕЗА-ПО-ПРОФ» (p-p) — выпускается в форме готового к применению водного
		раствора.
		Пропитк <mark>а плотностью</mark> не менее 1,1 г/см ³ обеспечивает I группу огнезащитной
		эффективности при расходе не менее 300 г/м ² (без учета технологических потерь) и П
		группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 180 г/м² (без учета
	10000	технологических потерь). Пропитка устойчива к старению.
	2	Пропитка огнезащитная водорастворимая для древесины и изделий из древесины
		«ОГНЕЗА-ПО-ПРОФ» (сух.) — выпускается в форме порошковой смеси, самостоятельно
		растворяется потребителем непосредственно перед нанесением согласно инструкции по
		применению, установленной в Технологическом регламенте №007/19 от 21.12.2021.
15(2)		Раствор пропитки плотностью не менее 1,1 г/см ³ обеспечивает I группу огнезащитной
		эффективности при расходе не менее 300 г/м^2 (без учета технологических потерь) и II
1.35		группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 180 г/м ² (без учета
The same		технологических потерь). Пропитка устойчива к старению:
89		

Всего в таблице 2 (две) позиции

Сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы:

Пропитку ОГНЕЗА-ПО-ПРОФ (сух.) хранить при температуре от минус 60 °С до плюс 80 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Пропитку ОГНЕЗА-ПО-ПРОФ (р-р.) хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Допускается кратковременное замораживание пропитки ОГНЕЗА-ПО-ПРОФ (р-р.) при температуре до минус 40 °С (не более 5 циклов замораживания/оттаивания сроком 6 ч).

Гарантийный срок хранения пропитки ОГНЕЗА-ПО-ПРОФ (сух.) — 20 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и применения пропиток. После растворения в воде срок хранения раствора — 12 месяцев. Гарантийный срок хранения пропитки ОГНЕЗА-ПО-ПРОФ (р-р.) — 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и применения пропиток.

Гарантийный срок эксплуатации обработанного пропиткой материала с сохранением установленной огнезащитной эффективности — не менее 15 лет при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и применения пропиток, а также указаний по эксплуатации.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



рушкин Дмитрий Владимирович (Ф.и.о.)

Синицын Сергей Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.