

PROGIX



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ PROGIX
PG630, PG631, PG632, PG633, PG634, PG635, PG636, PG637, PG638, PG639
Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-001-45896270-2023

1. Назначение и область применения

Сетевой фильтр предназначен для использования внутри помещений как для продолжительного многократного использования, так и для кратковременных подключений к электрической сети, выполняет функции защиты от повышенного напряжения в сети и импульсных скачков напряжения.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250 В
Максимальная нагрузка	2200 Вт
Сечение провода	3 x 0.75 мм ²
Максимальный суммарный ток нагрузки	10 А
Кол-во розеток	6
Материал корпуса	Негорючий пластик
Срок службы	5 лет

Артикул	Длина провода	Цвет	Вид провода
PG630	2 м	Белый	ПВС
PG631	3 м	Белый	ПВС
PG632	5 м	Белый	ПВС
PG633	7 м	Белый	ПВС
PG634	10 м	Белый	ПВС
PG635	2 м	Черный	ПВС
PG636	3 м	Черный	ПВС
PG637	5 м	Черный	ПВС
PG638	7 м	Черный	ПВС
PG639	10 м	Черный	ПВС

3. Комплектность

Сетевой фильтр – 1 шт.
Индивидуальная упаковка – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Требования безопасности

- Запрещается вскрывать, разбирать сетевой фильтр и вносить в схему изменения.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку.
- Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и шнура с вилкой.
- Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса изделия.
- Запрещается эксплуатировать сетевой фильтр при наличии контакта изделия с химически активными веществами.
- Перед использованием необходимо размотать шнур на всю длину.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: ООО «ПРОДЖИКС.РУ» / sale@progix.ru

143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 4

PROGIX



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ PROGIX
PG640, PG641, PG642, PG643, PG644, PG645, PG646, PG647, PG648, PG649
Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-001-45896270-2023

1. Назначение и область применения

Сетевой фильтр предназначен для использования внутри помещений как для продолжительного многократного использования, так и для кратковременных подключений к электрической сети, выполняет функции защиты от повышенного напряжения в сети и импульсных скачков напряжения.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250 В
Максимальная нагрузка	3500 Вт
Сечение провода	3 x 1.5 мм ²
Максимальный суммарный ток нагрузки	16 А
Кол-во розеток	6
Материал корпуса	Негорючий пластик
Срок службы	5 лет

Артикул	Длина провода	Цвет	Вид провода
PG640	2 м	Белый	ПВС
PG641	3 м	Белый	ПВС
PG642	5 м	Белый	ПВС
PG643	7 м	Белый	ПВС
PG644	10 м	Белый	ПВС
PG645	2 м	Черный	КГ-ХЛ
PG646	3 м	Черный	КГ-ХЛ
PG647	5 м	Черный	КГ-ХЛ
PG648	7 м	Черный	КГ-ХЛ
PG649	10 м	Черный	КГ-ХЛ

3. Комплектность

Сетевой фильтр – 1 шт.
Индивидуальная упаковка – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Требования безопасности

- Запрещается вскрывать, разбирать сетевой фильтр и вносить в схему изменения.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку.
- Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и шнура с вилкой.
- Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса изделия.
- Запрещается эксплуатировать сетевой фильтр при наличии контакта изделия с химически активными веществами.
- Перед использованием необходимо размотать шнур на всю длину.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: ООО «ПРОДЖИКС.РУ» / sale@progix.ru

143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 4