

Verdo | SE2103

Двухканальная паяльная станция



Описание и преимущества серии

Двухканальная паяльная станция Verdo SE2103 предназначена для монтажа и демонтажа компонентов PLCC, SOP, SMD, QFP, SOIC, BGA и CHIP. Эта термовоздушная система оснащена цифровым дисплеем, который точно отображает температуру воздушного потока, обеспечивая минимальную погрешность. Дополнительный держатель фена в станции Verdo SE2103 повышает удобство использования, улучшая производительность и качество пайки.

Два независимых канала

термофен и паяльник включаются и выключаются независимо друг от друга

Цифровой дисплей

отображающий температуру паяльника и термофена

Высокоточная

регулировка температуры

- **Регулировка потока**
воздуха термофена
- **ЖК дисплей**
двойной цифровой
- **ПИД-регулятор**
настройка температуры с помощью кнопок
- **Удобный интерфейс**
и эргономичный дизайн

Технические параметры измерений

Характеристика	Verdo SE2103
Размеры ДхШхВ, мм	253х186х124 (±5)
Рабочая температура окружающей среды	0~40°C
Канал термофена	
Температурный диапазон	100~500°C
Производительность	≤ 120 л/мин
Дисплей	ЖК-дисплей
Канал паяльника	
Температурный диапазон (паяльник)	100~500°C
Дисплей (паяльник)	ЖК-дисплей
Сопротивление наконечника заземлению	< 2 Ом

Комплектация

Паяльная станция	1 шт.
Держатель паяльника	1 шт.
Комплект насадок для термофена	1 шт.

Инфограмация для заказа

Артикул	Наименование
SE210300	Verdo SE2103 двухканальная паяльная станция