

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник серии LVO 104 iSvet™

Модели: LVO-104-3-6, LVO-104-4-6.

Наименование модели читается следующим образом:



1. Назначение

Светодиодный светильник LVO 104 IP65 разработан для использования в торговых, общественных и промышленных помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения. Высокая мощность светильника позволяет устанавливать его в помещениях с высокими потолками, а также на объекты, где необходима повышенная освещённость.

2. Особенности конструкции и технические характеристики

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната белого цвета, рассеиватель - из прозрачного поликарбоната.

Преимущества:

- высокая мощность;
- светодиодные модули на алюминиевой основе;
- импульсный драйвер;
- широкий диапазон рабочих напряжений сети - от 175 до 265 В;
- без пульсации.

Технические характеристики прожектора представлены в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Зачение параметра		
		LVO-104-3-6	LVO-104-4-6	
1	Напряжение питания, В	175-265 В		
2	Потребляемая мощность, Вт, не более	60	90	
3	Световой поток, Лм	5400	8100	
4	Цветовая температура, К	6500		
5	Индекс цветопередачи, Ra, не менее	80		
6	Коэффициент мощности cos φ	0,5		
7	Угол свечения, градусов	120		
8	Коэффициент пульсаций светового потока, %, не более	1		
9	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96, IP	65		
10	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012	0		
11	Габаритные размеры, мм	без упаковки	1195x60x50	1195x90x50
		в упаковке	1210x77x55	1230x98x65
12	Срок службы, ч	30000		
13	Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +40		
14	Влажность,%, не более	85		

3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Светильник	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

4. Установка на объекте

Внимание!

Перед подключением светильника линия, предназначенная для его питания, должна быть обесточена. Установка и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.



Крепление светильника к поверхности осуществляется при помощи съёмных металлических кронштейнов, установленных на его задней стенке. Данные кронштейны необходимо снять со светильника и закрепить на поверхности при помощи саморезов, дюбель-шурупов или других крепежных элементов.

Светильник устанавливается (защелкивается) на кронштейны легкими нажатиями на корпус до или после его подключения к питающей сети (в зависимости от особенностей установки).

5. Эксплуатация и техническое обслуживание

Внимание!

Обслуживание светильника производить только после отключения его питания.

Удаление загрязнений с поверхности светильника производится с помощью сухой или влажной ткани. Другого обслуживания светильник не требует в течение всего срока службы.

6. Меры безопасности

- Запрещается установка светильника на горючие и легко воспламеняемые поверхности.
- Запрещается эксплуатация светильника в условиях наличия в окружающей среде химически активных веществ.
- Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем или корпусом.
- Запрещается эксплуатация светильника с диммерами, выключателями с подсветкой и другими устройствами для регулирования питающего напряжения.

7. Транспортировка и хранение

Светильник пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным и морским транспортом в штатной упаковке, при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. Сведения об утилизации

Светильник не содержит драгоценных металлов и камней, токсичных материалов, а так же комплектующих, требующих специальной утилизации.


9. Гарантийные обязательства

- Гарантийные обязательства на светильники iSvet™ действуют в течение 24 месяцев с момента совершения покупки, при условии соблюдения условия эксплуатации, транспортировки и хранения.
- Замена предполагает предварительное тестирование изделия.
- Замене подлежит продукция iSvet™, не имеющая видимых механических повреждений изделия.
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, подписи продавца, печати организации продавца).

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- покупателей (юридических и физических лиц), действующих в интересах и/или по поручению юридических лиц, осуществляющих закупку изделий для эксплуатации в производственных помещениях, цехах, складах, холодильных установках и других объектах, условия среды которых превышают предельно допустимые для светодиодных светильников нормы температуры, влажности, вибраций, запыленности, напряжения сети питания.
- изделия, вышедшие из строя в результате воздействия факторов непреодолимой силы (пожары, затопления и пр.).

Условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей. Дата производства изделия нанесена на изделие в виде кода (номер партии), и читается следующим образом: номер партии TR 012.0323



10. Гарантийный талон

- Гарантийный талон действителен при заполнении всех данных.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи	Наименование изделия	Количество

Продавец_____

МП



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!