

БОКСЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение

Боксы пластиковые торгового знака ETP выполнены из ABS-пластика и предназначены для установки модульной аппаратуры.

Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых и производственных зданиях. Вид установки – встраиваемый и навесной.

2. Технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблицах.

Тип бокса	Внеш.	B, mm	C, mm	Внутр.	B1, mm	C1, mm	Установка	Степень защиты	Кол-во ярусов	Вес брутто	Вес нетто	Кол-во/коробка	Нулевая шина (N)	Шина заземления (PE)	Металлическая DIN-рейка	Размер коробки		
TSM INSIDE 4P	136	222	27	115	197	60	встраиваемая	IP40	1	12.4	8.7	30	1 шт.	1 шт.	1 шт.	52.5x43x47		
TSM INSIDE 6P	170			148						14.9	11.1	30				48.5x47.5x54		
TSM INSIDE 8P	207			184						17.7	13.2	30				64x52.5x46.5		
TSM INSIDE 10P	243			222						13.2	9.8	20				51x47.5x48.5		
TSM INSIDE 12P	279			256						14.7	11.0	20				47.5x45x60.5		
TSM INSIDE 15P	334			310						12.3	9.3	15				49.5x35.5x71		
TSM INSIDE 18P	398	251		365	219	67				16.6	12.9	15				57.5x42x78		
TSM INSIDE 24P	300	345	484	258	310	66			2	13.0	10	10				57x36.5x63		
TSM INSIDE 36P		449			3				18.1	14.2	5	54x31.5x50.2						

Тип бокса	A, mm	B, mm	C, mm	d, mm	Уста-новка	Степень защиты	Кол-во ярусов	Вес брутто	Вес нетто	Кол-во/коробка	Нулевая шина (N)	Шина зазем-ления (PE)	Металлическая ДИН-рейка	Размер коробки		
TSM OUTSIDE 4P	112	200	95	95	навес-ная	IP40	1	11.5	8.7	30	1 шт.	1 шт.	1 шт.	51x36x42.5		
TSM OUTSIDE 6P	148							14.9	11.5	30				51x42.5x48.5		
TSM OUTSIDE 8P	184							16.7	12.8	30				52x42.5x58.5		
TSM OUTSIDE 10P	222							13.0	9.8	20				51x43x47.5		
TSM OUTSIDE 12P	256							14.8	11.5	20				51x43x54		
TSM OUTSIDE 15P	310							12.8	9.9	15				51x33x63.5		
TSM OUTSIDE 18P	365							15.2	12.8	15				52.5x38x70		
TSM OUTSIDE 24P	271	325	97	380			2	13.2	10.3	10				53.5x34x56.5		
TSM OUTSIDE 36P		462	100				380	3	18.5	14.8				5	54.5x28.5x48	

Тип бокса	A, mm	B, mm	C, mm	Установка	Степень защиты	Вес брутто	Вес нетто	Кол-во/коробка	Металлическая ДИН-рейка	Размер коробки
5 WAYS	115	150	90	навесная	IP65	13.0	11.9	40	1шт.	49x33x48
8 WAYS	197					14.2	13.2	30		48x41.5x48.5
12 WAYS	250	193	105			16.3	15.3	20		52.5x40.5x57
18 WAYS	360	198				20.4	19.4	20		74x40.5x57
24 WAYS	270	350				14.6	13.6	10		56.5x36.5x56.5

Габаритные размеры




Рис. 1 – Встраиваемая установка




Рис. 2 – Навесная установка

3. Условия эксплуатации

3.1. Температура окружающей среды должна быть от -15°C до +60°C.

3.2. Пластиковые боксы со степенью защиты IP40 необходимо содержать в чистоте, чтобы на них не попали вода, масло, эмульсии и т. д.

3.3. Степень защиты IP65 позволяет использовать данные пластиковые боксы в помещениях с повышенной влажностью или загрязненностью.

4. Требования к безопасности

4.1. К монтажу и обслуживанию пластиковых боксов допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Монтаж выполнять только при отключенном напряжении.

5. Обслуживание

5.1. Пластиковые боксы рассчитаны для работы без ремонта и замены каких-либо частей.

5.2. Периодически, не реже одного раза в год, пластиковый бокс необходимо осматривать. Осмотр пластикового бокса также нужно производить после каждого отключения тока короткого замыкания.

5.3. Изделие неремонтопригодно. При неисправности подлежит замене.

6. Условия транспортировки и хранения

6.1. Транспортировка должна осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Не допускается бросать и кантовать товар.

6.2. Хранение пластиковых боксов должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -25°C до +60°C и относительной влажности не более 75%.

7. Сведения об утилизации

Боксы пластиковые не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок: 3 года с даты реализации.

Срок хранения: не ограничен.

Срок службы: не менее 5 лет.

9. Комплектность

Бокс пластиковый – 1 шт.; упаковка – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 шт.

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель: Июэкинг Ксуджи Импорт Энд Экспорт Кэу, Лтд. Адрес: Хюангхюа Индастриэл Зоун, Июэкинг Сити, Вэнзхоу, Згеджианг, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17, Республика Беларусь.

etprom.by

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Штамп магазина и его адрес _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.