

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA CAR MATRYX

КОД ПРОДУКТА: 1492

ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетическое масло для механических коробок передач, способствующее экономии топлива, обладающее хорошими противоизносными свойствами, высокой теплоустойчивостью, облегчает переключение и не содержит примесей.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550-MZ1 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F108.F02

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ЦВЕТ	--	--	RED
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,871
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,1
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	75.6
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	178
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	220
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-45
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES

Все технические данные приводятся только для справки.