

№ п/п	Параметр	Ед.изм.	Величина	Документ
1	Класс герметичности затвора		A	ГОСТ Р 54808
2	Срок службы	лет	25	ГОСТ 59553 ГОСТ 21345
3	Наработка на отказ	Кол-во циклов	1 000	ГОСТ 59553 ГОСТ 21345
4	Ремонтопригодность		да	ГОСТ 59553 ГОСТ 21345
5	Номинальные диаметры DN	мм	15, 20, 25	ГОСТ Р 52720
6	Рабочее давление для газа	МПа	0,3	ГОСТ Р 52720
7	Номинальное давление PN	МПа	4,0	ГОСТ Р 52720
8	Класс по эффективному диаметру	полнопроходной		ГОСТ 21345
9	Способ управления		ручной	ГОСТ 21345 ГОСТ 59553
10	Присоединительная резьба	дюйм	1/2", 3/4", 1"	ГОСТ 6357
11	Температура окружающей среды	Градус Цельсия	от -20° до +60°	ГОСТ 21345 ГОСТ 59553
12	Влажность окружающей среды	%	от 0 до 80	ГОСТ 21345 ГОСТ 59553
13	Угол поворота Рукояти	Градус	90°	ГОСТ 21345 ГОСТ 59553
14	Температура рабочей среды	Градус Цельсия	от -20° до +150°	ГОСТ Р 52720

Рис.1 Эскиз крана (слева показана комплектация с «Рычагом», посередине – с «Бабочкой», справа исполнение Американка). Изготовитель оставляет за собой право изменения внешнего вида элементов изделия с сохранением рабочих характеристик.

