

TransMax

80W-140

Высокоэффективное трансмиссионное
масло для мостов



СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API GL-5
API MT-1
SCANIA STO 1:0
SAE J2360
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16D, 21A
DAF, VOLVO, IVECO, RENAULT TRUCKS



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL TransMax 80W-140 высокоэффективное трансмиссионное масло, изготовленное на основе высокоочищенных базовых масел с добавлением комплекса специальных присадок с противозадирными и противоизносными свойствами. Предназначено для смазывания осей тяжело нагруженных гипоидных главных передач грузовой, строительной, карьерной, сельскохозяйственной техники, автобусов, микроавтобусов, внедорожной и легковой техники, работающей в условиях повышенных и ударных нагрузок. Может также использоваться для некоторых механических коробок передач, мостов, шарниров и рулевых механизмов, где рекомендуется масла уровня API GL-5/MT-1.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА - ВЫСОКИЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ, ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ И АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА.

УВЕЛИЧЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ.

ОБЛАДАЕТ МИНИМАЛЬНОЙ СКЛОННОСТЬЮ К ПЕНООБРАЗОВАНИЮ.

СТАБИЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ ЗАГУСТИТЕЛЯ К ДЕСТРУКЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНУЮ ВЯЗКОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ И БЕСШУМНУЮ РАБОТУ ТРАНСМИССИИ.

ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ.

НАДЕЖНОСТЬ - ДЛИТЕЛЬНАЯ И НАДЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЗЛОВ ТРАНСМИССИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР.

СОВМЕСТИМО СО ВСЕМИ ВИДАМИ УПЛОТНЕНИЙ ТРАНСМИССИИ.

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL TransMax 80W-140

Показатели	TECNOL TransMax 80W-140	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	254,3	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	26,8	DIN 51562
Индекс вязкости	137	DIN ISO 2909
Т застывания, °C	-30	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	240	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,898	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и совершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул:

1L - 394126-001

4L - 394127-004

20L - 394128-020

200L - 394129-200



TECNOL®
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

ООО «Текнол» Россия, 143074, Московская область,
г. о. Одинцовский, п. Новый городок, д.37,
info@tecnol.ru, тел.: +7 495 4100017