

PRIMER ACRILICO /ПРАЙМЕР УКРЕПЛЯЮЩИЙ/

Укрепляющая латексная грунтовка для обеспыливания, пропитывания, увеличения адгезии поверхности перед нанесением декоративных штукатурок, декоративных красок, строительных красок, выравнивающих смесей, обоев. Увеличивает сцепление, облегчает нанесение и уменьшает расход покрытий.

Для внутренних и фасадных работ.

База:	• Прозрачная
Свойство покрытия:	Влагостойкое. Подходит для влажных помещений (бассейны, ванная, санузел и др.).
Экологичность:	На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды.
Готовность поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Мел, известковые краски и непрочно держащиеся покрытия полностью удалить. Старые покрытия обезжирить, для чего промыть водой с мылом, моющим средством или 3% раствором соды (1 ст. ложка на 1 л воды), а затем чистой водой. Дать высохнуть поверхности. Неровности, трещины зашпаклевать.
Технология нанесения:	Перед применением тщательно перемешать. Разбавление водой не более 5%. Грунтовка наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°C. Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°C не менее 1 часа. Время высыхания может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха. После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.
Инструмент:	Кисть, валик, краскораспылитель
Средний выход с 1кг:	10 кв.м. Точный расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины наносимого слоя, техники нанесения.
Хранение и транспортировка:	Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.