

## Хомут заземления ленточный КЗЛ



- ✓ Предназначены для снятия потенциала электрического поля на проводник заземления, предупреждения выхода из строя различных приборов, а также для защиты человека от поражения электрическим током
- ✓ Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 304
- ✓ Материал клеммы: оцинкованная сталь
- ✓ Ширина ленты: 20 мм
- ✓ Толщина ленты 0,3 мм.
- ✓ Возможность подключения одного проводника сечением 2,5-16,0 мм<sup>2</sup>
- ✓ Закрепляется на трубу, металлорукав из стали или меди с проложенным внутри кабелем или протекающей жидкостью или газом.

| Наименование | Диаметр трубы, мм |       | Размер КЗЛ, мм |      |       |
|--------------|-------------------|-------|----------------|------|-------|
|              | D min             | D max | B              | L    | H     |
| КЗЛ (0-55)   | 0                 | 55    | 20             | 250  | 50,09 |
| КЗЛ (0-125)  | 0                 | 125   | 20             | 500  | 50,09 |
| КЗЛ (8-190)  | 8                 | 190   | 20             | 700  | 50,09 |
| КЗЛ (50-300) | 50                | 300   | 20             | 1100 | 50,09 |

