

ОПИСАНИЕ:

Специализированная присадка в бензин направленного действия для профилактической очистки клапанов и камеры сгорания. Активируется в зонах высоких температур прогретого двигателя и гарантированно не засоряет форсунки загрязнениями из топливного бака, топливопроводов и фильтров.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Удаляет нагар с впускных клапанов, камеры сгорания и днищ поршней
- Устраняет калильное зажигание
- Восстанавливает мощностные характеристики двигателя
- Улучшает приемистость двигателя и нормализует расход топлива
- Снижает токсичность выхлопных газов
- Безопасна для катализаторов и двигателей с турбонаддувом
- Запатентованный очищающий комплекс LAVR ISP/DET™
- Одна упаковка рассчитана на 40 – 60 литров бензина
- Рекомендована к применению каждые 3 000 км пробега
- Подходит для всех типов бензиновых двигателей

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость желтоватого цвета, допускается помутнение и выпадение осадка

Плотность при 20°C: не менее 0,76 г/см³

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов бензиновых двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением прогреть до комнатной температуры.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать бензин без дозаправки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C вдали от огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

310 ml жестяной баллон Art. Ln2134

