

MULTIPURPOSE HT

Многоцелевая высококачественная смазка синего цвета на основе литиевого комплекса, предназначена для применения в автомобилях, промышленности и строительстве. Обеспечивает стабильную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой. Обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает надежную защиту от износа и коррозии при температуре до +120°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- возможность работы в широком диапазоне скоростей подшипников благодаря противоизносным свойствам и способности противостоять высоким давлениям;
- механическая стабильность в условиях повышенной вибрации;
- высокая сопротивляемость вымыванию водой.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- NLGI-2



400 г | 18 кг

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Температура каплепадения	°C	ASTM D 566	188
Пенетрация при 25 °C, 60 циклов	мм*10-1	ASTM D 217	275
Смазочные характеристики на 4-х шариковой машине			
Нагрузка сваривания	(Pc), кг	ASTM D 2596	335
Критическая нагрузка	(Pk), кг	ASTM D 2596	100
Индекс задира	(ИЗ), кг	ASTM D 2596	40

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «ДЕЛФИН ИНДАСТРИ». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.