

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 112 M4-IP55-Y1 5.5/1500-IM2081

1	Мощность, кВт	5.5
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	86
5	$\cos\phi$	0.84
6	Ток, А	20/11, 58
7	I_p/I_n	7
8	M_p/M_n	2.3
9	$M_{\max}/M_n$	2.3
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6307
16	Задний подшипник	6307
17	Климатическое исполнение	Y1
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Фланец (2001/2081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от
производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего
менеджера

Согласовано:


должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дудл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Габаритный чертеж



В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя.


Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

 $\phi.N.O.$ [illegible]