

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ РЖАВЧИНЫ «ANTICORRO» ТМ
«CLEANBOX»**

для ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ТОРГОВЫХ И ДЕЛОВЫХ ЦЕН-
ТРОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ, А
ТАКЖЕ НА ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

СОСТАВИЛ
Руководитель
инновационной лаборатории:


_____ Санников С.А.

УТВЕРДИЛ
Генеральный директор:


_____ Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:
Дата последней ревизии:

01.04.2024
01.04.2024

ИНСТРУКЦИЯ

Средства для очистки и удаления следов ржавчины «ANTICORRO» ТМ «CLEANBOX»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Средство для очистки и удаления следов ржавчины «ANTICORRO» ТМ «CLEANBOX»;

ТУ 20.41.32-155-68251848-2024;

Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск,
ул. Новосмирновская, 14.; Тел.: 8 (800) 22-22-805, +7 (3412) 77-27-28,
www.pk-vortex.com

2. Назначение

Средство предназначено для очистки и удаления следов ржавчины, мельчайших частиц металла с любых поверхностей. Благодаря нейтральному составу не повреждает поверхность, подходит для мрамора, алюминия, линолеума, ламината, паркета, хромированных, окрашенных поверхностей и других неустойчивых к воздействию кислот поверхностей. Содержит индикатор эффективности который показывает степень очистки поверхности.

3. Области применения

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей и пивобезалкогольной и др., а также предприятия общественного питания, административные, общеобразовательные и научные учреждения, детские дошкольные и школьные учреждения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения, торговые и деловые центры, медицинские учреждения, гостиничные комплексы, производственные и складские помещения, другие предприятия различного профиля и для применения в быту.

4. Инструкция по применению

Перед применением перемешать, проверить совместимость средства с поверхностью на малозаметном участке. Не наносить на горячую поверхность. Средство готово к применению. Нанести на поверхность при помощи триггера, выдержать 2-4 минуты, при необходимости протереть губкой, щеткой, смыть водой.

5. Безопасность

Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, сменную одежду). Избегать проглатывания, попадания на кожу и слизистые оболочки. В случае попадания на кожу и слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с щелочными и хлорсодержащими препаратами.

6. Хранение

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в плотно закрытой оригинальной таре. Средство замерзает. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свои свойства.

Срок годности – 3 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

- Прозрачная жидкость от синего до сине-зеленого цвета со специфическим запахом;
- Плотность, г/см³ - 1,075 – 1,085;
- Показатель активности водородных ионов, рН концентрата – 7,0 – 7,5.

8. Состав

Деионизированная вода (30 % и более), комплексообразователи (15 % и более, но менее 30 %), амфотерные ПАВ (менее 5 %), функциональные добавки по оригинальной рецептуре производителя (менее 5 %), краситель (менее 5 %), ароматизатор (менее 5 %).

9. Данные по экологии

Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

10. Форма поставки

0,5 л; 1 л.