



UNIBELUS

СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чебогарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Монитор ДНІ-VTH5341G- W



<https://www.unibelus.by/itm/K88452>





Назначение

Работа в составе домофонной системы Dahua

Особенности

- Android 8.1
- Более удобный пользовательский интерфейс
- Ethernet и Wi-Fi
- 10-дюймовый TFT емкостный сенсорный экран, 1024 × 600
- Дополнительная карта Micro-SD, макс. 256 ГБ

Технические характеристики

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Android 8.1
- Сетевой протокол IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP
- Тип экрана Емкостный экран
- Экран монитора 10-дюймовый TFT LCD
- разрешение 1024 × 600
- Сжатие видео H.264
- Сжатие звука PCM
- Аудио ввод 1 всенаправленный микрофон
- Аудио выход Встроенный динамик 1,5 Вт
- Аудио режим Двусторонняя голосовая связь
- Улучшение звука Эхоподавление / ДНР
- Битрейт аудио 16 кГц, 16 бит
- Информационный релиз Текстовые объявления, выпущенные центром управления, можно просмотреть
- Режим связи Полный цифровой





- Управление лифтом Вы можете управлять лифтом через внутренний монитор
- Оставьте видео или текстовые сообщения Да (нужна SD-карта)
- Режим DND Не беспокоить период может быть установлен.
- Вай-фай да
- Стандарт беспроводной связи IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n
- Беспроводной диапазон частот 2,4
- Беспроводная безопасность-шифрование 64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
- Место хранения Micro SD хранилище, максимальный объем 256GB
- Порт RS-485 1
- Вход тревоги 8
- Выход тревоги 1
- Выходная мощность 1 12 В / 100 мА
- Дверной звонок Да, используйте порт ввода тревоги
- Сетевой порт 1 10M / 100M Ethernet
- Материал корпуса PC + ABS
- цвет черный
- Источник питания 12V DC 1A Стандартное POE
- Монтаж Поверхностный монтаж
- Сертификаты CE FCC
- аксессуар Предусмотрены кронштейн для поверхностного монтажа, ленточный кабель сигнализации, кабель RS-485 и контакты источника питания.
- Размеры продукта 260 мм × 170 мм × 15 мм (10,24 × 6,69 × 0,59 дюйма) (порты не учитываются) 260 мм × 170 мм × 25,4 мм (выпуклые) (10,24 × 6,69 × 1 дюйм) (порты считаются)
- Рабочая Температура От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F)
- Рабочая влажность Относительная влажность от 10% до 95% (без конденсации)
- Рабочая высота Менее 3000 метров (9842,52 фута)





Комплект поставки

1. Монитор 1 шт.
2. Паспорт 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – _____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

