

Шпатлер Бетонконтакт Эталон (Quartz Decor)

Грунтовка под декоративные штукатурки



Свойства:

- может колероваться под цвет покрытия;
- повышает адгезию покрытия к основанию;
- облегчает нанесение декоративных штукатурок;
- снижает впитывающую способность основания;
- предотвращает просвечивание цвета основания через декоративное штукатурное покрытие;
- паропроницаемая;
- применяется для внутренних и наружных работ;
- не содержит растворителей;
- готова к применению;
- экологически безопасна.

Технические характеристики:

Состав	водная дисперсия полимеров с пигментами и минеральными наполнителями
Внешний вид	стабильная густая жидкость
Плотность	$1,5 \pm 0,5 \text{ кг/дм}^3$
Температура применения	от +5 до +35 °C
Время высыхания	около 3 часов
Адгезия к бетону	Не менее 1 МПа
Водопоглощение	класс W3 $W \text{ ок. } 0,05 \text{ кг/(м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$
Паропроницаемость	класс V1 $Sd \text{ ок. } 0,04 \text{ м}$
Расход	$0,2-0,5 \text{ л/м}^2$ в зависимости от впитывающей способности основания

Область применения:

Грунтовка предназначена для обработки оснований перед нанесением декоративных штукатурок при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесностружечных плит, прочных лакокрасочных покрытий, а также базового защитного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Шпатлер. Содержит мелкий кварцевый песок, придающий загрунтованной поверхности шероховатость, благодаря чему грунтовка значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию. Выпускается белого цвета, при необходимости может быть колерована в цвет последующего покрытия.

Подготовка основания:

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, быть сухим, достаточно

прочным и очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров, битума и других загрязнений. Непрочные участки основания следует удалить. Участки поверхности, пораженные грибом, водорослями или мхом, очистить.

Сильно впитывающие и чувствительные к влаге основания (гипсовые штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты) обработать грунтовкой Шпатлер Грунт Универсал.

Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.

Выполнение работ:

Перед применением перемешать грунтовку в заводской таре при помощи миксера или дрели с насадкой до однородной консистенции всего содержимого емкости. Грунтовку наносят на основание кистью за один проход тонким равномерным слоем. Нельзя разбавлять грунтовку водой и наносить валиком!

Грунтовку можно наносить механизированным способом при помощи картушного пневматического пистолета с диаметром сопла 4 мм.

Грунтовка высыхает в течение примерно 3-х часов, после чего можно выполнять дальнейшие работы.

Свежие остатки грунтовки легко удаляются водой. Засохшую грунтовку можно удалить растворителем.

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30 °C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Колеровку выполняют пигментными пастами. Ответственность за результат колеровки несет организация, выполняющая колеровку. Перед применением необходимо выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету.

Срок годности:

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герметичной упаковке, при температуре от +5 до +35 °C — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка:

Грунтовка поставляется в пластиковых ведрах по 5 и 10 л.