


Технический паспорт изделия KOFULSO



KOFULSO®



ЛАТУННЫЕ ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ

для гофрированной трубы из нержавеющей стали

ASTM DS-561 (сплав, соответствующий российскому аналогу ЛС59)

Артикул: BC, BIC, BCF, BICFS, BT, BIT, BNI, BNS, BRS, BL, BLC, BU

Генеральный директор
ООО «ПАЙП»

МАЙ Д.К.

ПС-002/12

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Назначение и область применения

Обжимные фитинги KOFULSO предназначены для присоединения гибких гофрированных труб из нержавеющей стали KOFULSO к приборам, имеющим входные резьбовые соединения, также соединения гофрированных труб между собой. Применяются в системах хозяйственно-питьевого назначения, горячего и холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения, спринклерных системах пожаротушения, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости.

Основные типоразмеры и технические характеристики фитингов указаны в таблице:

Наименование показателя	Типоразмер					
	15мм	20мм	25мм	32мм	40мм	50мм
Материал корпуса и гайки	ASTM DS-561/ЛС-59					
Материал уплотнительного кольца	Кремний-органическая резина(силикон)/маслобензостойкая резина					
Материал обжимного кольца	Нейлон					
Размер резьбы(дюйм)	1/2»	3/4»	1»	1 1/4»	1 1/2»	2»
Момент затяжки обжимной гайки	15-20					
Рабочий диапазон температур (°C)	-50...+180					
Рабочее давление (бар)	16	16	15	12	10	10
Максимальная кратковременная	150					
Максимальное кратковременное давление, бар	50	40	35	25	15	15
Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий	30 лет					

Устройство фитинга

Корпус/ Обжимная гайка/ Уплотнительное кольцо/ Обжимное кольцо.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Фитинги должны эксплуатироваться при давлении и температуре, согласно техническим характеристикам, которые приведены выше.

Условия хранения и транспортировки

Латунные обжимные фитинги не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке установленном, Законами РФ от 22 августа 2004 г. N9122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,

от 10 января 2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Генеральный директор
ООО «ПАЙП»

МАЙ Д.К.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

КОПИЯ
ВЕРНА

