

PROGIX



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ PROGIX
PG230, PG231, PG232, PG233, PG234, PG235, PG236, PG237, PG238, PG239
Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-001-45896270-2023

1. Назначение и область применения

Сетевой фильтр предназначен для использования внутри помещений как для продолжительного многократного использования, так и для кратковременных подключений к электрической сети, выполняет функции защиты от повышенного напряжения в сети и импульсных скачков напряжения.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250 В
Максимальная нагрузка	2200 Вт
Сечение провода	3 x 0.75 мм²
Максимальный суммарный ток нагрузки	10 А
Кол-во розеток	2
Материал корпуса	Негорючий пластик
Срок службы	5 лет

Артикул	Длина провода	Цвет	Вид провода
PG230	2 м	Белый	ПВС
PG231	3 м	Белый	ПВС
PG232	5 м	Белый	ПВС
PG233	7 м	Белый	ПВС
PG234	10 м	Белый	ПВС
PG235	2 м	Черный	ПВС
PG236	3 м	Черный	ПВС
PG237	5 м	Черный	ПВС
PG238	7 м	Черный	ПВС
PG239	10 м	Черный	ПВС

3. Комплектность

Сетевой фильтр – 1 шт.
Индивидуальная упаковка – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Требования безопасности

- Запрещается вскрывать, разбирать сетевой фильтр и вносить в схему изменения.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку.
- Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и шнура с вилкой.
- Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса изделия.
- Запрещается эксплуатировать сетевой фильтр при наличии контакта изделия с химически активными веществами.
- Перед использованием необходимо размотать шнур на всю длину.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Дата изготовления указана на упаковке.
Производитель: ООО «ПРОДЖИКС.РУ» / sale@progix.ru
143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 4

PROGIX



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ PROGIX
PG240, PG241, PG242, PG243, PG244, PG245, PG246, PG247, PG248, PG249
Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-001-45896270-2023

1. Назначение и область применения

Сетевой фильтр предназначен для использования внутри помещений как для продолжительного многократного использования, так и для кратковременных подключений к электрической сети, выполняет функции защиты от повышенного напряжения в сети и импульсных скачков напряжения.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250 В
Максимальная нагрузка	3500 Вт
Сечение провода	3 x 1.5 мм²
Максимальный суммарный ток нагрузки	16 А
Кол-во розеток	2
Материал корпуса	Негорючий пластик
Срок службы	5 лет

Артикул	Длина провода	Цвет	Вид провода
PG240	2 м	Белый	ПВС
PG241	3 м	Белый	ПВС
PG242	5 м	Белый	ПВС
PG243	7 м	Белый	ПВС
PG244	10 м	Белый	ПВС
PG245	2 м	Черный	КГ-ХЛ
PG246	3 м	Черный	КГ-ХЛ
PG247	5 м	Черный	КГ-ХЛ
PG248	7 м	Черный	КГ-ХЛ
PG249	10 м	Черный	КГ-ХЛ

3. Комплектность

Сетевой фильтр – 1 шт.
Индивидуальная упаковка – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Требования безопасности

- Запрещается вскрывать, разбирать сетевой фильтр и вносить в схему изменения.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку.
- Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и шнура с вилкой.
- Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса изделия.
- Запрещается эксплуатировать сетевой фильтр при наличии контакта изделия с химически активными веществами.
- Перед использованием необходимо размотать шнур на всю длину.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Дата изготовления указана на упаковке.
Производитель: ООО «ПРОДЖИКС.РУ» / sale@progix.ru
143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 4