

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный однокомпонентный акриловый герметик специально разработан для заполнения швов, зазоров и трещин между паркетными и деревянными панелями. Обладает высокой адгезией к древесине и другим пористым материалам, не растрескивается и не усаживается после высыхания. Легко наносится и выравнивается, образует аккуратный, ровный шов, который можно окрашивать или покрывать лаком.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Герметизация и заполнение трещин, швов в паркете и во всех материалов из древесины;
- Заполнение и исправление всех дефектов в паркете, мозаике и ламинате при настилке полов;
- Герметизация дверных коробок и оконных рам;
- Соединение деревянных конструкций и декоративных элементов;

Не применять в помещениях с высокой влажностью!

СВОЙСТВА

- Без запаха, не содержит растворителей;
- Обладает высокой эластичностью – не трескается после высыхания;
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
- Устойчив к УФ-излучению, погодным условиям, воздействию чистящих и моющих средств;
- Для внутренних работ;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Основа	Акриловая дисперсия
Плотность	1,64±0,03 г/см ³
Время образования поверхностной пленки	15-60 минут
Время отверждения	2 мм/сутки
Прочность на растяжение	≥0,1 Мпа
Модуль упругости при 100%	>0,2 Мпа
Относительное удлинение при разрыве	≥150%
Твердость по Шору, А	25±5
Температура применения	От +5°C до +35°C
Температура эксплуатации	От -30°C до +70°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 24 месяца.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°C до +25°C.

Допускается до 7 циклов замораживания (1 цикл – не более 24 часов) при температуре до -18°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте;
- Избегать контакт с кожей, использовать СИЗ;
- Беречь от замерзания и попадания прямых солнечных лучей;





Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	310мл	12	Сосна	20027
			Ольха	20024
			Бук	20021
			Дуб	20023
			Темная вишня	20028
			Махагон	20025
			Орех	20026
			Венге	20022
			Белый дуб	20062
			Серый	20063