

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акриловый герметик на водной основе, предназначенный для герметизации малоподвижных швов и заделки трещин в строительных и отделочных работах. Отличается простотой применения, хорошей адгезией к пористым основаниям и возможностью окрашивания после высыхания.

Герметик образует эластичный и долговечный шов, устойчивый к растрескиванию и усадке. Идеален для применения в сухих помещениях, при проведении отделки, установки окон и дверей, монтажа гипсокартона и заделки щелей между стенами, потолками и плинтусами.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Заделка трещин и щелей в стенах и потолках;
- Герметизация стыков между строительными элементами внутри помещений;
- Установка оконных и дверных коробок;
- Монтаж гипсокартонных конструкций;
- Уплотнение соединений между стенами, полами и плинтусами;

Не применять в помещениях с высокой влажностью!

СВОЙСТВА

- Не вызывает коррозии металлов;
- Без запаха, не содержит растворителей;
- Эластичный – не трескается после высыхания;
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
- Устойчив к УФ-излучению, погодным условиям, воздействию чистящих и моющих средств;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Основа	Акриловая дисперсия
Плотность	1,45-1,55 г/см ³
Время образования поверхностной пленки	30-60 минут
Время отверждения	2 мм/сутки
Прочность на растяжение	≥0,1 МПа
Модуль упругости при 100%	>0,2 МПа
Относительное удлинение при разрыве	≥200%
Твердость по Шору, А	25±5
Температура применения	От +5°C до +35°C
Температура эксплуатации	От -20°C до +80°C
ТУ	20.30.22-001-49378402-2024

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 18 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°C до +25°C.

Допускается до 7 циклов замораживания (1 цикл – не более 24 часов) при температуре до -18°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте;
- Избегать контакт с кожей, использовать СИЗ;
- Беречь от замерзания и попадания прямых солнечных лучей;





Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	310мл	25	Белый, RAL 9010	21001