

QUANT M ULTRA FD 5W30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

RINNOL QUANT M ULTRA FD 5W30 — синтетическое всесезонное моторное масло, разработанное с использованием пакетов присадок нового поколения и базовых масел высочайшего качества для удовлетворения самых высоких требований бензиновых, дизельных и газовых двигателей. Специально разработано для соответствия в первую очередь требованиям стандарта Ford, но пригодно и для применения в двигателях автомобилей других марок с соответствующими требованиями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает экономию топлива и максимальную производительность двигателя за счет снижения трения
- Демонстрирует высокий уровень термической стабильности и отличную защиту от окисления
- Поддерживает высочайший уровень защиты от образования всех типов отложений
- Защищает двигатель от износа, обеспечивая быструю смазку деталей двигателя во время пуска благодаря отличной текучести в холодных погодных условиях
- Уменьшает расход масла благодаря низкой летучести, что помогает снизить содержание углеводорода в выхлопных газах

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, ACEA A5/B5, MB-Approval 229.3, VW 502 00/505 00, FORD WSS-M2C913-D, BMW Longlife-01, Renault RN0710/RN0700, Jaguar/ Land Rover STJLR.03.5003

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/см³	ASTM 4052	0,87
Кин. вязкость при 100°С	мм²/с	ASTM D 445	11,9
Индекс вязкости		ASTM D 2270	150
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	230
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-35

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



QUANT M ULTRA FD 5W30

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °C. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



1 л, 4 л, 60 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona commercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

