

OLGER PREMIUM 15W40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

OLGER PREMIUM 15W40 высококачественное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, продлевающее срок службы дизельных двигателей, работающих при повышенных нагрузках. Производится на основе специ-ально отобранных базовых масел и отлично сбалансированной системы присадок для увеличения интервала замены моторного масла и снижения расхода масла и топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает детали двигателя от износа при пуске благодаря отличным низкотемпературным характеристикам.
- Превосходная вязкостная стабильность, гарантирующая эффективную смазку двигателя в жестких условиях эксплуатации.
- Отличные моюще-диспергирующие свойства обеспечивает чистоту деталей двигателя и продлевают срок его службы.
- Высокая термическая и антиокислительная стабильность способствует уменьшению образования отложений, снижая затраты на техническое обслуживание.
- Соответствует жестким требованиям спецификаций ведущих автопроизводителей.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API CI-4/SL, ACEA E7-12, JASO DH-1, MB 228.3, MAN 3275-1, MTU, DDC Type 2, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD-2, МАСК EO-N/EO-M+, CUMMINS CES 20076/78, Detroit Diesel DDC 93K215, Allison C4 Level

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/см ³	ASTM 4052	0,880
Кин. вязкость при 100°С	мм ² /с	ASTM D 445	15,57
Индекс вязкости		ASTM D 2270	135
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	240
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-28

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



OLGER PREMIUM 15W40

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



20 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

