

FORMULA CLASSIC 10W40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FORMULA CLASSIC 10W40 Высококачественное моторное масло на синтетической основе, разработанное для максимального удовлетворения потребностей в высокой производительности тяжело нагруженных дизельных двигателей. Благодаря специально разработанной формуле сохраняет двигатель в чистоте, защищая его от коррозии даже в случае использования топлива с высоким содержанием серы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективно защищает детали двигателя от коррозии даже при использовании топлива с высоким содержанием серы благодаря специально разработанной формуле.
- Обеспечивает высокий уровень чистоты деталей двигателя, контролируя образование отложений благодаря активным моющим свойствам.
- Защищает двигатель от износа, обеспечивая быструю смазку деталей двигателя при пуске в холодных погодных условиях благодаря идеальной текучести.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API CI-4/CH-4, API SL/SJ, ACEA E7, DTFR 15B110 (MB-Approval 228.3), VOLVO VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, MAN M 3275-1, 3277, MTU Oil Category 2, Global DHD-1, Caterpillar ECF-2/ECF-1a, JASO DH-1, Deutz DQC-III-18, Detroit Diesel DDC93K215/93K214, CUMMINS CES 20076 / 20077/20078

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/см ³	ASTM 4052	0,88
Кин. вязкость при 100°С	мм ² /с	ASTM D 445	13,52
Индекс вязкости		ASTM D 2270	150
Точка вспышки	°С	ASTM D 92	225
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-30

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



FORMULA CLASSIC 10W40

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присутствующими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



20 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

