

## TOP GEAR 75W EP GL4

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**RINNOL TOP GEAR 75W EP GL4** — это специальное энергосберегающее трансмиссионное масло на основе синтетических базовых масел и высококачественных присадок. Предназначено использования в механических коробках передач легковых и легких коммерческих автомобилей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает эффективную защиту от износа как в условиях высокой скорости и низкого крутящего момента, так и в условиях низкой скорости и высокого крутящего момента.
- Отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают надежную работу даже при очень низких температурах.
- Специально разработанная формула обеспечивает длительный срок службы благодаря высоким антикоррозионным и антипенным свойствам.
- Предотвращение образования отложений и повышение эффективности работы коробок передач благодаря высокой термической и окислительной стабильности.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API GL-4, для всех автомобилей Renault-Nissan-Mitsubishi, оснащенных механическими коробками передач Sx, Jx, TLx, NDx, NDk1, Pxx, DBx.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕД. ИЗМ.           | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|-------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Плотность при 15 °С     | г/см <sup>3</sup>  | ASTM 4052       | 0,85     |
| Кин. вязкость при 100°С | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 7,0      |
| Индекс вязкости         |                    | ASTM D 2270     | 150      |
| Температура вспышки     | °С                 | ASTM D 92       | 210      |
| Температура застывания  | °С                 | ASTM D 97       | -42      |

\* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



## **TOP GEAR 75W EP GL4**

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °C. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

### **ФАСОВКА**



1л, 20 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.  
Mercamadrid,  
Zona commercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain  
[www.euromixoil.com](http://www.euromixoil.com)

