

## SELENIUM AGRI 15W-40

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**RINNOL SELENIUM AGRI 15W-40** – всесезонное моторное масло премиум-класса для дизельных двигателей тракторов и другой сельскохозяйственной техники последних поколений. Разработано для двигателей, работающих в условиях большой нагрузки при низкой или высокой скорости. Обеспечивает выдающиеся характеристики смазывания и превосходную защиту дизельных двигателей с турбонаддувом и без.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря превосходной термической стабильности обеспечивает надежную смазку деталей двигателя в сложных и длительных условиях работы даже в летний период.
- Превосходная стойкость к окислению гарантирует отличную смазку на протяжении всего срока службы масла.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API CI-4/SL, ACEA E7-12, JASO DH-1, MB 228.3, MAN 3275-1, MTU, DDC Type 2, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD-2, MACK EO-N/EO-M+, CUMMINS CES 20076/78, Detroit Diesel DDC 93K215, Allison C4 Level

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/см <sup>3</sup>	ASTM 4052	0,884
Кин. вязкость при 100°С	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	14,4
Индекс вязкости		ASTM D 2270	135
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	240
Температура застывани	°С	ASTM D 97	-28

\* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



## SELENIUM AGRI 15W-40

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

### ФАСОВКА



20 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.  
Mercamadrid,  
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain  
[www.euromixoil.com](http://www.euromixoil.com)

