



ARIAL UniLife LSP 5W30 NF

Это масло с низким содержанием SAPS очень подходит для использования в дорожных двигателях Euro 6 и внедорожных двигателях EU Stage IV в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы, где требуются указанные спецификации. Подходит для самых тяжелых условий эксплуатации в двигателях с сажевыми фильтрами и системами последующей обработки выхлопных газов или без них. Также может использоваться в двигателях Volvo 13L Euro 6 Step D, для которых предписано масло со спецификацией VDS-5.

Спецификации и допуски:

ACEA E6, E7, E9, E11; API CK-4 / SN; Deutz DQC IV-18 LA; Mack EOS-4.5; MAN M 3677; DTFR 15C110 (228.51); Renault VI RLD-3; Scania LDF-4; Volvo VDS-4.5; DAF PSQL 2.1E LD; Cat ECF-3, Cummins CES 20086; Detroit Diesel DFS 93K222; DTFR 15C120

Описание продукта:

Высококачественное топливосберегающее моторное масло на основе новейшей технологии присадок в сочетании со специально подобранными синтетическими базовыми маслами. Это моторное масло: предотвращает образование отложений в двигателе; предотвращает образование осадка и шлама; продлевает срок службы сажевого фильтра; обладает очень сильными антикоррозионными и антипенными свойствами; предотвращает износ поршневых колец и стенок цилиндров; снижает расход топлива; способствует снижению расходов на техническое обслуживание.

Характеристики:

Плотность при 15°C, кг/л:	0,857
Вязкость -30°C, мПа.с:	6120
Вязкость 40°C, мм²/с:	75,10
Вязкость 100°C, мм²/с:	12,00
Индекс вязкости:	156
Температура вспышки в открытом тигле, °C:	222
Температура застывания, °C:	-42
Щелочное число, мгКОН/г:	9,8
Сульфатная зольность, %:	0,97

Упаковка:

*Размер паллеты 114 x 114 см. Количество коробок на паллете может меняться в зависимости от заказа.

ЛИТРЫ	УПАКОВКА	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
1	Канистра	12	*600
5	Канистра	4	*120
20	Канистра	-	24
60	Бочка	-	9
208	Бочка	-	4
1000	IBC-контейнер	-	1