

ATF III H

Полусинтетическая жидкость
для автоматических коробок передач



СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

Allison C4 / TES-389

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIH

MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2 / V2

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.93

Voith 55.6335 / 55.6336

Volvo 97340 / 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL ATF III H высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий. Изготовлена на основе синтетических базовых масел с применением специально подобранного multifunctional пакета присадок и модификаторов трения.

TECNOL ATF III H применяется в виде рабочей жидкости в автоматических и полуавтоматических коробках передач, гидроусилителях легковой, коммерческой и грузовой техники, промышленных гидротрансформаторах и гидравлических системах различных производителей техники, где рекомендуется использование ATF жидкостей, соответствующих спецификациям автопроизводителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ОТЛИЧНЫЕ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СОХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО РАБОЧЕГО ЦИКЛА МАСЛА, ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ СВЕРХВЫСОКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СНИЖЕНИЕ ШУМА, ПЛАВНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ И СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ ТРАНСМИССИИ.

ХОРОШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ И ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.

ХОРОШАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ УПЛОТНИТЕЛЕЙ СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ РИСКА ПРОТЕКАНИЯ МАСЛА.

ЦВЕТ-КРАСНЫЙ.

ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ ПРИ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, ДО -48°C.

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ И СТАБИЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ, АНТИКОРРОЗИОННЫЕ И ПРОТИВОПЕННЫЕ СВОЙСТВА.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL ATF III H

Показатели	TECNOL ATF III H	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	34,7	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	7,4	DIN 51562
Индекс вязкости	188	DIN ISO 2909
Т застывания, °C	-48	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	250	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,850	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и совершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: 1L 394224-001

4L 394225-004

20L 394226-020

200L 394227-200