

ARIAL HVLP 32

Эта гидравлическая жидкость специально разработана для гидравлических систем большой мощности землеройной техники и стационарных установок, которые работают под высоким давлением в широком диапазоне температур.



Уровень производительности:

AFNOR NF E 48-603 HV; ASTM D 6158 HV; Cincinnati Machine P-68; Denison HF-0/HF-1/HF-2; DIN 51524-3 HVLP; Eaton Brochure 694 for 35VQ25A; GM LS-2; ISO 11158 HV

Описание продукта:

Высококачественное всесезонное гидравлическое масло EP на основе тщательно отобранных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок для получения следующих свойств: высокий и стабильный индекс вязкости; превосходные противоизносные свойства; очень хорошая активность против коррозии; отличная устойчивость к окислению; очень хорошие деэмульгирующие свойства; очень хорошие деаэрирующие и подавляющие пену свойства; хорошая совместимость с уплотнениями и прокладками из синтетических материалов; низкая температура застывания

Характеристики:

Плотность при 15°C, кг/л:	0,849
Вязкость при 40°C, мм²/с:	32,80
Вязкость при 100°C, мм²/с:	6,35
Индекс вязкости:	149
Температура вспышки в открытом тигле, °C:	190
Температура застывания, °C:	-39
Кислотное число, мгКОН/г:	0,40
Сульфатная зольность, %:	0,06

Упаковка:

*Размер паллеты 114 x 114 см. Количество коробок на паллете может меняться в зависимости от заказа.

ЛИТРЫ	УПАКОВКА	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
1	Канистра	12	*600
5	Канистра	4	*120
20	Канистра	–	24
60	Бочка	–	9
208	Бочка	–	4
1000	Бак для поддонов	–	1

SKU: AR0019513xx