

ARIAL HVLP 46

Эта гидравлическая жидкость специально разработана для гидравлических систем большой мощности землеройной техники и стационарных установок, которые работают под высоким давлением в широком диапазоне температур.



Уровень производительности:

AFNOR NF E 48-603 HV; ASTM D 6158 HV; Cincinnati Machine P-70; Denison HF-0/HF-1/HF-2; DIN 51524-3 HVLP; Eaton Brochure 694 for 35VQ25A; GM LS-2; ISO 11158 HV

Описание продукта:

Высококачественное всесезонное гидравлическое масло EP на основе тщательно отобранных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок для получения следующих свойств: высокий и стабильный индекс вязкости; превосходные противоизносные свойства; очень хорошая активность против коррозии; отличная устойчивость к окислению; очень хорошие деэмульгирующие свойства; очень хорошие деаэрирующие и подавляющие пену свойства; хорошая совместимость с уплотнениями и прокладками из синтетических материалов; низкая температура застывания.

Характеристики:

Density at 15°C, kg/l:	0,854
Viscosity 40°C, mm ² /s:	45,80
Viscosity 100°C, mm ² /s:	8,04
Viscosity Index:	149
Flash Point COC, °C:	220
Pour Point, °C:	-42
Acid number, mgKOH/g:	0,40
Sulphate Ash, %:	0,06

Упаковка:

*Размер паллеты 114 x 114 см. Количество коробок на паллете может меняться в зависимости от заказа.

ЛИТРЫ	УПАКОВКА	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
1	Канистра	12	*600
5	Канистра	4	*120
20	Канистра	-	24
60	Бочка	-	9
208	Бочка	-	4
1000	Бак для поддонов	-	1

SKU: AR0019514xx