

Инструкция пользователя

Комплектующие

Монтажная рама

Комплект крепежных элементов для рамы

Металлические шпильки

Уплотнительные шайбы

Декоративные накладки

Винты M8

Колено сливное

Советы:

Рекомендуется устанавливать биде до укладки напольной плитки. Перед монтажом определите точное место установки биде и горизонтальную линию, от которой в дальнейшем будет измеряться высота изделия над уровнем чистового пола.

Начертите горизонтальную линию на стене. Данная линия будет начальной отметкой для всех измерений, в том числе высоты самого изделия.

Техническая спецификация

ВВЕДИТЕ ТЕКСТ

Пошаговая инструкция по монтажу

1.Подготовка стены

(1) Стена может быть кирпичной или гипсокартонной.

(2) Оставьте место для труб.

(3) Отмерьте не менее 520 мм для монтажа биде.

2.Предварительная установка перед монтажом

Измерьте два расстояния L и M, расстояние $N=400-L+M+15$ мм. Регулируемый диапазон расстояния M: 0-120мм.

Регулируемый диапазон крепежных элементов рамы : 90-168мм.

3.Установка монтажной рамы

Проверка уровнем по горизонтали

Проверка уровнем по вертикали

Отмерьте места для будущих отверстий

Просверлите отверстия диаметром Ø10 мм

Зафиксируйте монтажную раму

4.Подключение к водопроводу

Ослабьте зажим труб с помощью отвертки.

Подключите к водопроводу трубы подачи воды и слив, затем зафиксируйте их.

5.Облицовочные работы

Скрытую систему необходимо покрыть гипсокартоном или композитной панелью, а после - керамической плиткой. Толщина укладки должна составлять от 10 мм до 100 мм.

6. Установка биде

1

Измерьте расстояние C.

2

Отрегулируйте длину внешних частей шпилек так, чтобы она была равна значению $C+25$ мм.

3

Подсоедините трубы подвода и слив к биде.

4

Повесьте биде на металлические шпильки.

5

Зафиксируйте.

6

Пройдитесь по швам герметиком.

7.Готовое изделие

Биде подвесное

Спасибо, что выбираете нас

Гарантийный талон

Вся продукция производится в соответствии со стандартами сертификации системы качества ISO-9001, результаты тестирования соответствуют требованиям Национального стандарта. При условии правильной установки и эксплуатации, пользователям изделия Биде Подвесное доступен следующий сервис:

- Техническая инструкция или замена комплектующих будут предоставлены в случае возникновения поломки в течение всего гарантийного срока, который составляет 5 лет.
- Если повреждения вызваны неправильной эксплуатацией или иной причиной, замена комплектующих осуществляется при оплате полной стоимости предоставляемых комплектующих.
- По истечению срока гарантии замена комплектующих осуществляется при оплате полной стоимости предоставляемых комплектующих.

Данный гарантийный талон следует сохранить надлежащим образом, в случае утери услуги гарантийного обслуживания не будут предоставлены.

Сертификат качества

Биде подвесное

Стандарты производства:
GB26730-2011

Комиссия по контролю
качества:

Контроль качества
QC08
Пройден

Единица измерения - мм, $\frac{0}{\pm}$ = высота изделия от чистового пола(поверхность с плиткой).