

ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРИМЫКАНИЙ И ШВОВ EasyBuild EasySeal Tape U.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Представляет собой тонкую, высокопрочную, эластичную ленту, на основе эластомера шириной 70мм, нанесенного на сетку из полиэстра шириной 120мм. Лента EasySeal Tape U используется в сочетании с гидроизоляционными составами для обеспечения надёжного уплотнения изолируемых поверхностей в местах концентрации напряжений возможных трещин:

- на внутренних и внешних углах;
- в местах сопряжений стена/стена и стена/пол;
- в местах швов и стыков поверхностей оснований;
- для внешних и внутренних работ.

Применяется в местах с повышенной влажностью (ванные, туалеты, душевые, кухни, прачечные, хаммамы, СПА-зоны), в том числе балконов и террас. Изоляция стыков строительных конструкций козырьков и узлов примыкания. Снижает риск протечек через зоны с высокой вероятностью трещинообразования в углах стен, в местах соединения пола со стеной, ввода труб и т.д.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность;
- Высокая прочность на разрыв;
- Простота укладки;
- Водонепроницаемость;
- Хорошая адгезия к гидроизоляционным материалам EasyBuild;
- Химическая стойкость;
- Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая характеристика	Показатель
Основа	Эластомер
Ламинирующий слой	Сетчатое основание из полиэстера
Толщина, мм	0,54
Общая ширина, мм	120/70
Длина, м	10 / 50
Цвет	Серый
Относительное удлинение при разрыве	До 120%
Продольная нагрузка до разрыва (DIN 527-3)	≥45 N / 15mm

Поперечная нагрузка до разрыва (DIN 527-3)	≥25 N / 15mm
Продольная растяжение до разрыва (DIN 527-3)	≥18%
Поперечная растяжение до разрыва (DIN 527-3)	≥90%
Температура применения, °C	от +5 до +30
Температура эксплуатации, °C	от -30 до +90
Вес брутто, кг	0,56
Срок годности, месяцев	36

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира;
- Все углубления на поверхности отремонтировать, заполнив их так, чтобы это не влияло на непрерывность и целостность покрытия;
- Во время выполнения гидроизоляционных работ и в течение 2 суток после их окончания температура основания должна быть не ниже +5 °C. ;
- Во время проведения работ и в течение 2 суток после их окончания основание не должно подвергаться деформирующим нагрузкам;
- Гипсосодержащие и впитывающие основания (например, гипсокартон) следует сначала обработать грунтовкой EasyBuild Primer U.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лента приклеивается с помощью соответствующего гидроизоляционного материала EasyBuild (например, EasyLastic Umbrella, EasySeal Aquamen или EasySeal 2K Aquablock). В свеженанесенный слой гидроизоляционного материала вдавливаются гидроизоляционная лента. При ее наклеивании следует избегать растяжений и перекосов. Затем, по краям ленты, наносится второй слой гидроизоляционного материала. При дальнейших работах не следует использовать острые инструменты, которые могут повредить гидроизоляционный слой при нажатии. При эксплуатации гидроизоляционные ленты должны быть защищены от прямого механического воздействия. Зона перекрытия соединяемых частей ленты должна составлять не менее 5 см.

СОСТАВ

Эластомер нанесен на сетку из полиэстера.

УТИЛИЗАЦИЯ

Обрезки ленты следует утилизировать как обычный мусор.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев в ненарушенной заводской упаковке в сухом помещении (относительная влажность воздуха не выше 60 %). Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей.

УПАКОВКА

- 10 метров рулон в картонной коробке
- 30 метров рулон в картонной коробке
- 50 метров рулон в картонной коробке

ВНИМАНИЕ

Отсутствие стойкости на воздействие ароматических соединений (например, толуола) и нефтяных дистиллятов (например, бензина, уайт-спирита).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания EasyBuild оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.