

Частное торгово-производственное унитарное предприятие «ГОРС»
Республика Беларусь, 211574,
г.Городок, ул.Толкачева, д.4а
тел./факс: 8(0212)624-452
www.gorselectro.deal.by
e-mail: Gors19@yandex.ru



Паспорт

Выключатель для бытовых электрических звонков ВЗ1-01 ТУ ВУ 390523156.017-2021

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатели предназначены для включения бытовых электрических звонков (далее - выключатели) в сети постоянного и переменного тока номинальным напряжением не более 250В и номинальным током не более 1А, однофазной электрической сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение – 250 В.
Номинальный ток – 1 А.
Степень защиты – IP20.
Вид климатического исполнения – УХЛ 4.
Габаритные размеры – 44,3х44,3х19,7 мм.
Масса – не более 0,018 кг.
Сечение присоединяемых к контактным зажимам проводников – от 0,5 до 1,5 мм².

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ И УСТАНОВКИ

Выключатель может использоваться только в составе бытовых электрических звонков.
Монтаж и демонтаж выключателей должен производиться только при отключенной сети!
Не допускается эксплуатация выключателей с механическими повреждениями корпуса и изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением номинального тока и напряжения!
В случае наличия дыма или возгорания выключателя необходимо обесточить помещение и воспользоваться любыми средствами пожаротушения, при необходимости вызвать МЧС!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель соответствует требованиям ТУ ВУ 390523156.017-2021 и признан годным к эксплуатации.

Дата
продажи _____
Штамп
магазина _____

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Выключатели должны транспортироваться и храниться в помещении при температуре от +40 °С до +1 °С при среднегодовом значении относительной влажности 60% при 20 °С и верхнем значении 80% при 25 °С.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие выключателя требованиям ТУ ВУ 390523156.017-2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Условия транспортирования и хранения
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи.
Средний срок службы выключателя – не менее 10 лет.
Срок сохраняемости выключателей в упаковке производителя – 2 года.
Выключатель не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов. При утилизации выключателя по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.
При неисправностях, возникших по вине потребителя, претензии к качеству выключателя не принимаются.