

PROGIX



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СЕТЕВЫЕ КОЛОДКИ PROGIX
SK2GXW, SK2GXB, PRO6, PRO7, SK3XXW, SK3XXB, SK3GXW, SK3GXB,
SK3GSW, SK3GSB, SK4XXW, SK4XXB

Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-001-45896270-2023

1. Назначение и область применения

Сетевые колодки могут быть использованы для производства удлинителей и сетевых фильтров, а также в качестве блока розеток для открытой установки внутри бытовых и производственных помещений.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250 В
Максимальная нагрузка	3500 Вт
Максимальный суммарный ток нагрузки	16 А
Материал корпуса	Негорючий пластик
Срок службы	5 лет

Артикул	Кол-во розеток	Цвет	Заземление
SK2GXW	2	Белый	да
SK2GXB	2	Черный	да
PRO6	2	Белый	да
PRO7	2	Черный	да
SK3XXW	3	Белый	
SK3XXB	3	Черный	
SK3GXW	3	Белый	да
SK3GXB	3	Черный	да
SK3GSW	3	Белый	да
SK3GSB	3	Черный	да
SK4XXW	4	Белый	
SK4XXB	4	Черный	

3. Комплектность

Сетевая колодка – 1 шт.

Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Требования безопасности

- Запрещается подключать сетевую колодку к поврежденным источникам тока.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку.
- Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса.
- Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса изделия.
- Запрещается эксплуатировать сетевую колодку при наличии контакта изделия с химически активными веществами.
- Монтаж сетевой колодки должен производиться только при отключенной сети.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: ООО «ПРОДЖИКС.РУ» / sale@progix.ru

143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 4