

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Удлинитель электрический с сетевой фильтрацией (сетевой фильтр) «ФОТОН»
моделей SP 10-25ES, SP 10-35ES, SP 10-55ES

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сетевой фильтр «ФОТОН» предназначен для бытового применения в помещениях и обеспечивает:

- подключение нескольких электробытовых приборов к стационарной розетке электросети переменного тока (~250 В/50 Гц)
- защиту подключенных электробытовых приборов от перегрузки, короткого замыкания и импульсных помех.

Сетевой фильтр «ФОТОН» обеспечивает необходимую защиту бытовой, офисной и компьютерной техники.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлечь сетевой фильтр из упаковки.
- Подключить вилку сетевого фильтра к стационарной розетке электросети переменного тока.
- Подключить к сетевому фильтру электробытовые приборы. Суммарная мощность нагрузки не должна превышать 2500 Вт.
- Перевести выключатель в положение «включено» (при этом загорится индикатор красного цвета в клавише выключателя).
- При перепаде напряжения, перегрузке, коротком замыкании, превышении расчетной мощности сетевого фильтра сработает автоматический терморазмыкатель и отключит электробытовые приборы от электросети.
- При срабатывании терморазмыкателя необходимо установить причину отключения и устранить ее.
- Для возвращения устройства в рабочий режим необходимо повторно перевести выключатель в положение «включено» (при этом загорится индикатор красного цвета в клавише выключателя).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток:	max 10 A
Номинальное напряжение:	250 В
Максимальная нагрузка:	max 2500 Вт
Тип провода:	ПВС 3х0,75 мм ²
Порог ограничения импульсной помехи:	300 В
Максимальный ток импульсной помехи:	4500 А
Время срабатывания защиты от импульсной помехи:	25 нс
Максимальная рассеиваемая энергия:	125 Дж
Заземление:	есть
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	7 лет

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Беречь от детей
- Не превышать максимальную нагрузку
- Не допускать попадания влаги
- Не разбирать/не вносить изменения в конструкцию
- Не использовать при обнаружении неисправности
- При максимальной нагрузке размотать провод на всю длину



СООТВЕТСТВУЕТ

ГОСТ

30988.1-2020

Соответствует требованиям Технических регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1-2013) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ

Сетевой фильтр «ФОТОН» не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов. При утилизации по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ



Изготовлено в Китае по заказу и под контролем компании «РОСЭЛ», Россия
БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

8-800-333-9005

Изготовитель: «Нингбо КИБО Электрикал Технолоджи Ко., Лтд.», №177-1 Хекси Роуд, Фухай Таун, Сикси Сити, пров. Чжецзян, Китайская Народная Республика.

Импортер и организация, уполномоченная принимать претензии потребителей:

ООО «Росэл», 188507, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский район, ш. Красносельское (промышленная зона Пески), строение 2, пом. 3-Н, каб. 410.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Срок гарантии 5 лет с момента производства. Гарантия осуществляется по уникальному коду, нанесенному на корпус сетевого фильтра.

При возникновении гарантийного случая заполните заявку на сайте foton.ru или обратитесь по телефону бесплатной линии для потребителей 8-800-333-9005.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Месяц и год производства указаны на корпусе сетевого фильтра.