

**УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ БЕЗ РАМКИ**Кабель ПВХ

Сечение 2x1 мм, 2x1,5 мм, 3x1 мм, 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Кабель КГТП-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 2x1 мм, 2x1,5 мм, 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

**Длина кабеля**

2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

Количество розеток

1, 2, 3, 4 шт.

**Цветовое решение**

Черный, красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, белый

С заземлением

Сечение кабеля 3x1 мм, 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Без заземления

Сечение кабеля 2x1 мм, 2x1,5 мм

**Технические параметры**

Степень защиты IP 44 / IP54

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

**Материал розеток и вилок**

Каучук

**УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ**Кабель ПВХ

Сечение 2x1 мм, 2x1,5 мм, 3x1 мм, 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Кабель КГТП-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 2x1 мм, 2x1,5 мм, 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

**Длина кабеля**

10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

для сечения кабеля 2x1 мм; 2x1,5 мм; 3x1 мм

10, 15, 20, 30, 40 метров

для сечения кабеля 3x1,5 мм

10, 15, 20, 30 метров

для сечения кабеля 3x2,5 мм

**Количество розеток**

1, 2, 3, 4 шт.

Цветовое решение

Черный, красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый

**С заземлением**

Сечение кабеля 3x1 мм, 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Без заземления

Сечение кабеля 2x1 мм, 2x1,5 мм

**Технические параметры**

Степень защиты IP 44 / IP54

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

Материал розеток и вилок

Каучук

**УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ/БЕЗ РАМКИ**Кабель ПВХ

Сечение 2x1 мм, 2x1,5 мм, 3x1 мм, 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Кабель КГ-тп-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 2x1 мм, 2x1,5 мм, 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Длина кабеляНа рамке

10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

для сечения кабеля 2x1 мм, 2x1,5 мм; 3x1 мм

10, 15, 20, 30, 40 метров

для сечения кабеля 3x1,5 мм

10, 15, 20, 30 метров

для сечения кабеля 3x2,5 мм

Без рамки

3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

Количество розеток

1, 2, 3, 4 шт.

С заземлением

Сечение кабеля 3x1 мм, 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Без заземления

Сечение кабеля 2x1 мм, 2x1,5 мм

Технические параметры

Степень защиты IP 44

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

Материал розеток и вилок

Каучук

**УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ/БЕЗ РАМКИ**Кабель ПВХ

Сечение 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Кабель КГ-тп-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Длина кабеляНа рамке

10, 15, 20, 30, 40 метров

для сечения кабеля 3x1,5 мм

10, 15, 20, 30 метров

для сечения кабеля 3x2,5 мм

Без рамки

3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

Количество розеток

1, 2, 3 шт.

С заземлением

Сечение кабеля 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Технические параметры

Степень защиты IP 54 для розетки 1 гнездо

Степень защиты IP 44 для розеток 2 и 3 гнезда

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

Материал розеток и вилок

TPE твердая резина





УДЛИНИТЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАТУШКЕ

Кабель ПВС
Сечение 3x1,5 мм, 3x2,5 мм
Кабель КГТп-ХЛ (морозостойкий)
Сечение 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Длина кабеля
10, 20, 30, 40, 50, 60 метров
для сечения кабеля 3x1,5 мм
10, 20, 30, 40, 50 метров
для сечения кабеля 3x2,5 мм

Количество розеток
4 шт.
Степень защиты IP 44

С заземлением
Сечение кабеля 3x1,5мм, 3x2,5 мм

Технические параметры
Блок защиты от перегрузки
Напряжение до 230 В
Номинальный ток до 16 А
Мощность до 3 500 Вт



УДЛИНИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ОДНОФАЗНЫЕ 1Р+N+E
Кабель КГТп-ХЛ (морозостойкий)
Сечение 3x1,5 мм, 3x2,5 мм

Длина кабеля
3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров
для сечения кабеля 3x1,5 мм
3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 метров
для сечения кабеля 3x2,5 мм

Технические параметры
Степень защиты IP 44
Напряжение 230 В
Номинальный ток 16 А / 32 А
Мощность 3 500 Вт / 7 000 Вт

ТРЕХФАЗНЫЕ 3Р+N+E
Кабель КГТп-ХЛ (морозостойкий)
Сечение 5x2,5 мм, 5x4 мм

Длина кабеля
3, 5, 10, 15, 20, 30 метров
для сечения кабеля 5x2,5 мм
3, 5, 10, 15, 20 метров
для сечения кабеля 5x4 мм

Технические параметры
Степень защиты IP 44
Напряжение 380 В
Номинальный ток 16 А / 32 А
Мощность 10 000 Вт / 20 000 Вт



Удобная рукоятка
для намотки кабеля

Удобная
эргономичная ручка



Направляющая
для кабеля



Защита от
перегрузки

