

## Реле электротепловое РТТ-3, РТТ-4

### Технические характеристики

| Наименование   | Номинальный<br>рабочий ток<br><br>In, А | Диапазон<br>регуливовки<br>тока, А | Тип пускателя                  | Доп. контакты | Степень<br>защиты | Габаритные<br>размеры, мм | Артикул  |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------|
| РТТ-325 П УХЛ4 | 50                                      | 42,5 – 57,5                        | ПМ12, 100,<br>125А             | 1з+1р         | IP00              | 138х63х95                 | ЕТ512147 |
|                | 63                                      | 53,5 – 72,3                        |                                |               |                   |                           | ЕТ512148 |
|                | 80                                      | 68,0 – 92,0                        |                                |               |                   |                           | ЕТ512149 |
|                | 100                                     | 85,0 – 115,0                       |                                |               |                   |                           | ЕТ512150 |
|                | 125                                     | 106,0 – 143,0                      |                                |               |                   |                           | ЕТ515873 |
| РТТ-326 П УХЛ4 | 100                                     | 85,0 – 115,0                       | ПМ12, 160,<br>180А             | 1з+1р         | IP00              | 138х63х95                 | ЕТ512151 |
|                | 125                                     | 106,0 – 143,0                      |                                |               |                   |                           | ЕТ512152 |
|                | 160                                     | 136,0 – 160,0                      |                                |               |                   |                           | ЕТ512153 |
|                | 180                                     | 153,0 – 180,0                      |                                |               |                   |                           | ЕТ515874 |
| РТТ-327 П УХЛ4 | 260                                     | 180,0 – 220,0                      | ПМ12, 250А                     | 1з+1р         | IP00              | 161х63х95                 | ЕТ000333 |
|                |                                         | 221,0 – 260,0                      |                                |               |                   |                           | ЕТ519037 |
| РТТ-425 П УХЛ4 | 50                                      | 42,5 – 57,5                        | ПМ12-ЭК,<br><br>100, 125 А     | 1з+1р         | IP00              | 138х88х91                 | ЕТ529225 |
|                | 63                                      | 53,5 – 72,3                        |                                |               |                   |                           | ЕТ529226 |
|                | 80                                      | 68,0 – 92,0                        |                                |               |                   |                           | ЕТ529227 |
|                | 100                                     | 85,0 – 115,0                       |                                |               |                   |                           | ЕТ529224 |
|                | 125                                     | 106,0 – 143,0                      |                                |               |                   |                           | ЕТ529228 |
| РТТ-426 П УХЛ4 | 125                                     | 106,0 – 143,0                      | ПМ12-ЭК,<br><br>160, 180, 200А | 1з+1р         | IP00              | 161х95х110                | ЕТ529230 |
|                | 160                                     | 136,0 – 160,0                      |                                |               |                   |                           | ЕТ529231 |
|                | 180                                     | 153,0 – 180,0                      |                                |               |                   |                           | ЕТ000332 |
| РТТ-427 П УХЛ4 | 260                                     | 221,0 – 260,0                      | ПМ12-ЭК, 250А                  | 1з+1р         | IP00              |                           | ЕТ529233 |