



Юридический адрес \ 141206, Моск-я область, г. Пушкино, мкр-н Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 1, Литера 5Б3, офис 4
Фактический адрес \ 141206, Моск-я область, г. Пушкино, мкр-н Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 1, Литера 5Б3, офис 4

ООО «ЗЭМИЛ»

ИНН/КПП: 5038154312/ 503801001
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
БИК: 044525225
Р/счет: 40702810840000081668
К/счет: 30101810400000000225

Кабеленесущие системы

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 53 от 15 января 2025 г.

По заказу № 48 от 9 января 2025 г.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

№	Товар	Ед. измерения	Количество
1	Гайка канальная для С-профиля CabLiderRapid 30 (упак. 50 шт) ГКС30-М8	шт	600
2	Кронштейн подвеса настенный оцинкованный 150мм S=2,0мм КПНЛ(сн)-150	шт	14
3	Лоток перфорированный металлический замковый ПРЕМИУМ ЛИДЕР оцинкованный ЛПМЗ(П)-100x50-0,55-3000	м	27
4	Полоса перфорированная (К 202) ПП-30-2,0-3000	м	24
5	Проволочный лоток оцинкованный ПЛЛ-150x85-3000	м	150
6	Омега-профиль держатель горизонтальный быстрой фиксации оцинкованный 190 мм S=2,0мм ОПБ(сн)-100	шт	1
7	Страт-профиль (траверса) оцинкованный СП-41x21-2,0-1500	шт	5
8	Страт-профиль (траверса) усиленный ребрами жесткости с зубчатой накаткой оцинкованный СП-41x41-2,0-1000	м	3
9	Проволочный лоток оцинкованный ПЛЛ-100x60-3000	м	255
10	Проволочный лоток оцинкованный ПЛЛ-60x30-3000	м	114
11	Проволочный лоток оцинкованный усиленный ПЛЛУ-60x60-3000	м	546
12	Кронштейн подвеса настенный оцинкованный 100мм S=2,0мм КПНЛ(сн)-100	шт	16
13	Швеллер перфорированный по трем сторонам ПШВЗ-40x40-2,0-3000	м	18
14	Лестничный лоток замковый с боковой перфорацией оцинкованный НЛЗ-150x50-1,2-3000	м	24
15	Проволочный лоток оцинкованный ПЛЛ-150x60-3000	м	6
16	Проволочный лоток оцинкованный ПЛЛ-150x35-3000	м	45
17	Страт-профиль двойной (траверса) усиленный ребрами жесткости с зубчатой накаткой оцинкованный СП2-41x41-2,5-2500	шт	5
18	Проволочный лоток оцинкованный ПЛЛ-300x50-3000	м	99

2. МАТЕРИАЛ

Сертификаты на материал хранятся на заводе изготовителе.

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатировать в статическом положении, в соответствии с проектной документацией.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Климатическое исполнение и категория размещения	Условия транспортировки		
	В части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150	В части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216	Условия хранения по ГОСТ 15150
У2,У3	5	С	2
УТ1,5; УТ2,5,УХЛ1	6	Ж	3

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

а. Гарантийный срок хранения конструкции – 1 год

б. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

Указанные ресурсы, сроки службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем условий эксплуатации при правильном выборе исполнения продукции, соблюдении правил хранения и транспортировки.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными к эксплуатации.

ОТК:

Руководитель предприятия:

