

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Дюбель-гвоздь SM-L
Типоразмер продукции	6x40
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «ПТК Тех-Креп»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Описание: Дюбель-гвоздь SM-L (полипропиленовый), состоит из следующих элементов: дюбель с потайным бортиком и двухсегментной распорной зоной; распорный элемент – специальный гвоздь с потайной головкой с крестообразным шлицем PZ и усиленным подголовником. Дюбель изготовлен из полипропилена, гвоздь – из углеродистой стали, покрытие – желтый цинк. Дюбель-гвоздь предназначен для крепления строительных материалов и изделий к основаниям из бетона, полнотелого кирпича, строительного камня. Применяется для сквозного монтажа кронштейнов, дверных коробок, оконных рам, кабельных каналов, обрешетки, гипсокартонных листов (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГВЛ) и т.д. Для установки необходимо предварительно просверлить отверстие. Прочность крепежа достигается расклиниванием дюбеля в отверстии гвоздем в момент удара молотком. С помощью крестообразного шлица на головке гвоздя можно легко ослабить или усилить крепеж, демонтировать его. Дюбель-гвоздь с потайным бортиком устанавливается «заподлицо», т.е. его шляпка утапливается, благодаря чему возможно производить крепежные работы без последующего выравнивания поверхности.	
 Дюбель-гвоздь SM-L	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал гвоздя	ГОСТ 10702	Сталь 15 пс
Покрытие	ГОСТ 9.303-84	Желтый цинк 6 мкм
Материал дюбеля	ГОСТ 26996-86	☐ Полипропилен
Маркировка	По чертежу	T-KR

Результаты испытаний: продукция соответствует требованиям Сертификата соответствия № РОСС RU.НВ61.Н14338. Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК ООО «Системы фиксации»

