

15 июня 2025 г.

**Только для профессионального использования**

## Техническая информация

### Очки защитные закрытого типа

**JETA SAFETY**
**Артикул: JSG-2201**
**Модель: Spectrum**


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маркировка защитного очкового стекла (в терминах ГОСТ 12.4-253.-2013, далее – «очковое стекло») | 2С-1,2 JS 1 ВТ 9 К N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Маркировка оправы                                                                               | JS EN166 3 4 9 ВТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Защитные свойства                                                                               | В - среднеэнергетический удар (120 м/с)<br>Т - механическая защита при экстремальных температурах<br>К – устойчивость к поверхностному разрушению мелкодисперсных аэрозолями<br>N – устойчивость к запотеванию<br>3 – защита от брызг жидкостей<br>4 – защита от грубодисперсных аэрозолей (размер частицы более 5 мкм)<br>9 – устойчивость к адгезии расплавленного металла и проникновению горячих твердых тел |
| Цвет светофильтра                                                                               | прозрачный (2С-1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал очкового стекла                                                                        | поликарбонат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Материал оправы                                                                                 | ПВХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Носовой упор                                                                                    | литой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Толщина очкового стекла                                                                         | 2,15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Покрытие                                                                                        | против царапин и запотевания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Оптический класс                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Светопропускание                                                                                | 91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| УФ-защита                                                                                       | UV 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вес                                                                                             | 122,2 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Особенность модели                                                                              | непрямая вентиляция, сочетается с полумасками Jeta Safety, регулируемое оголовье                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Диапазон рабочих температур                                                                     | -30°C - +55°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«TAIZHOU SILUO INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.» No.7 Tongda Road, Hengjie Town, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, Китай.

#### ОПИСАНИЕ

Закрытые панорамные плотно прилегающие очки с непрямой вентиляцией, широкой регулируемой наголовной лентой, надежно и удобно фиксирующей очки на голове пользователя. Идеально сочетается с полумасками Jeta Safety. Первый оптический класс не искажает изображение и не портит зрение, комфортно работать в течение длительного времени. Особо прочное незапотевающее покрытие, устойчивое к царапинам. Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ.

**ПОКРЫТИЕ**

- твердое незапотевающее покрытие (N);
- устойчиво к многократной чистке;
- устойчиво к абразивам (K) и истиранию.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Предназначены для защиты глаз от механических воздействий, от повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц), от химических факторов. Сферы применения: шлифовка, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Защитные очки должны использоваться в соответствии с маркировкой защитных свойств.

**ХРАНЕНИЕ**

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 60%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов; избегать температурных перепадов. Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинается отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет. Дата изготовления указана на оправе очков и на индивидуальной упаковке.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.