

КОНСТАЛИН-1

Антифрикционная
натриевая смазка

ГОСТ 1957-73

DIN 51 502

КЗН-20, К4Н-20



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка Консталин-1 – универсальная тугоплавкая смазка общего назначения для повышенных температур, получаемая загущением очищенного или выщелочного минерального масла натриевыми мылами. Смазка работоспособна в интервале температур от минус 20°C до плюс 110°C

Смазка Консталин-1 производится в соответствии с ГОСТ 1957-73.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Консталин-1 применяется для смазывания узлов трения, работающих при температуре до 110°C, а также в узлах трения вентиляторов литейных машин, доменных и цементных печей, подшипников качения на железнодорожном транспорте и др.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ КНБ: 14 кг, 21 кг, 30 кг, 35 кг
- ♦ Ведро мет.: 18 кг, 21 кг
- ♦ Евробочка: 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Защита от коррозии
- ♦ Антифрикционные свойства
- ♦ Длительный срок службы в узлах трения механизмов

СПЕЦИФИКАЦИИ

Антифрикционная натриевая смазка ГОСТ 1957-73

Консталин-1

КОНСТАЛИН-1

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Консталин-1
Тип загустителя	Na
Тип базового масла	минеральное
DIN 51502	КЗН-20, К4Н-20
DIN 51518 (NLGI)	3, 4
DIN 51825	К
Внешний вид	Однородная мазь от светло-коричневого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	130
Пенетрация при 25°С	180 - 250

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации смазка не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.