

Путевые выключатели ВП 24

Структура условного обозначения

ВП - Х Х Х ХХ У2
24

1 2 3 4 5 6 7

1. Условное обозначение серии: **ВП 24**.
2. Условное обозначение исполнения по количеству полюсов: **2** - 2-х полюсный.
3. Условное обозначение по типу срабатывания и типу контактов:

1 - безынерционное (прямое) срабатывание: 1з + 1р;

5 - инерционное (полумгновенное) срабатывание: 1з + 1р.

4. Условное обозначение исполнения по виду привода:

10 - толкатель;

02 - толкатель с роликом;

18 - рычаг с пластиковым роликом;

53 - круглый стальной рычаг, регулируемый по длине;

06 - рычаг пружинный "кошачий ус";

08 - рычаг пружинный;

07 - рычаг пружинный с пластиковым наконечником;

09 - рычаг пружинный с металлическим наконечником,

45 - рычаг с пластиковым роликом регулируемый по длине;

16 - рычаг со стальным роликом;

21 - рычаг с пластиковым роликом горизонтального срабатывания;

39 - рычаг с пластиковым (резиновым) роликом диаметром 50 мм;

27 - рычаг с пластиковым роликом вертикального срабатывания;

49 - рычаг с пластиковым роликом диаметром 50 мм, регулируемый по длине;

43 - рычаг со стальным роликом регулируемый по длине;

71 - V-образный рычаг с пластиковыми роликами односторонней установки;

61 - V-образный рычаг с пластиковыми роликами двухсторонней установки;

23 - рычаг со стальным роликом горизонтального срабатывания.

5. Материал корпуса: **М** - металл; **П** - пластик.
6. Степень защиты по ГОСТ 14254-96: **65** - IP65.
7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15050-69: **У2**.