

Путевые выключатели ВП 24

Габаритные размеры, схема

Наименование	ВП 24-2102П-65 У2	ВП 24-2106П-65 У2	ВП 24-2108П-65 У2	ВП 24-2110П-65 У2	ВП 24-2116П-65 У2	ВП 24-2118П-65 У2
Артикул	ЕТ004675	ЕТ007219	ЕТ331973	ЕТ004681	ЕТ004678	ЕТ004677
Наименование SE	Концевой выключатель толкатель с роликом ХСКН2102	Концевой выключатель рычаг пружинный "кошачий ус" ХСКН2106	Концевой выключатель рычаг пружинным ХСКН2108	Концевой выключатель с толкателем ХСКН2110	Концевой выключатель рычаг с роликом ХСКН2118	Концевой выключатель рычаг с роликом ХСКН2118
Артикул SE	ХСКН2102	ХСКН2106	ХСКН2108	ХСКН2110	ХСКН2118	ХСКН2118
Тип исполнения привода	Толкатель с роликом	Рычаг пружинный "кошачий ус"	Рычаг пружинный	Толкатель	Рычаг со стальным роликом	Рычаг с пластиковым роликом
Срабатывание от воздействия	На ролик под углом 30°	На любую подвижную часть		На головку	На ролик под углом 30°	
Направление воздействия						
Степень защиты			IP 65			
Материал корпуса			Пластик			
Количество полюсов			2			
Тип контактов			13+1P (1NO+1NC)			
Тип коммутации			безынерционный			
Изоляция контактов			Zb			
Механическая износостойкость			10 000 000 циклов			
Электрическая износостойкость			5 000 000 циклов			
Подключение проводов			Винтовые зажимы			
Кабельный ввод			ввод для сальника M20x1,5			

Номинальное напряжение AC	240 В, 50Гц
Номинальное напряжение DC	250 В
Номинальный ток (Ith), AC-15	10А
Установочные размеры (ВхШ)	22 мм
Температура окружающей среды при эксплуатации	- 25...+ 70°C
Температура хранения	- 40...+ 70°C