

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА MULTI SPRAY 5 В 1

Универсальное средство (мультиспрей) для любой сферы применения, которое сочетает одновременно пять функций:

- 1. Смазочное средство** - устраняет скрипы и шумы в подвижных деталях, таких как шарниры, замки, дверные, оконные ручки и петли, пружины, болты, рычажные механизмы, металлические направляющие, цепи, тросовые приводы, инструменты.
- 2. Жидкий ключ** - разрыхляет старую ржавчину, позволяет разъединять детали в резьбовых соединениях (болты, винты, гайки).
- 3. Контактный спрей** - вытесняет влагу из систем зажигания, батарей, свечей зажигания, кабельных соединений, электронных деталей, осветительных генераторов, электродвигателей, переключателей, электроинструментов и т.д. Образует после использования защитный гидрофобный слой.
- 4. Антикоррозионное средство** - вытесняет влагу и обеспечивает долговременную защиту от коррозии. Защищает от царапин, трещин, пересыхания и хрупкости искусственные материалы, в том числе из резины.
- 5. Очиститель** - удаляет пятна от различных масляных и жировых загрязнений, налета ржавчины, следов грязи, битума и смолы, известковые отложения, остатки клея и т.д. Не разрушает структуру материалов.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение минуты. Средство нанести на обрабатываемую поверхность, дать подействовать в течение нескольких минут. Очистить мягкой тканью или салфеткой. Для въевшихся загрязнений время выдержки увеличить до 5-10 минут. При необходимости обработку повторить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется провести предварительные испытания перед использованием на поверхностях, чувствительных к воздействию растворителей. Не рекомендуется использовать для натурального камня - гранит, песчаник, мрамор и т.д. Не может использоваться в контакте с пищевыми продуктами. Перед покраской рекомендуется провести пробный тест. Не подходит для полипропилена (PP), полиэтилена (PE) - отсутствует адгезия. Не использовать для поликарбоната (PC), полистирола (PS), в том числе пенополистирола (EPS, XPS) - может повредить поверхности.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Хранить в закрытой упаковке в сухом помещении при температуре от +5 °C до +25 °C. Температура транспортировки: от -50 °C до +50 °C. Срок годности - 60 месяцев с даты изготовления, указанной на дне баллона. Дата изготовления, масса нетто и номер партии указаны на дне баллона.

ВНИМАНИЕ: H222 Чрезвычайно воспламеняющийся аэрозоль. H229 Баллон под давлением: при нагревании может лопнуть. H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H315 Вызывает раздражение кожи. H333 Может вызывать сонливость и головокружение. H336 Может вызвать сонливость или головокружение. H373 Может привести к повреждению органов при длительном или многократном воздействии. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P102. Хранить в недоступном для детей месте. P201. Получите специальные инструкции перед использованием. P210. Хранить вдали от покрытия пламени, горячих поверхностей, высоких температур. Не курить. P211. Не распыляйте на открытое пламя или другой источник воспламенения. P261 Избегать вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль P271 Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях или снаружи. P280 Наденьте защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз/ лица / органов слуха P321 Специфическое лечение (см. дополнительную инструкцию по оказанию первой помощи на этой этикетке) P410+P412 Защищайте от солнечного света. Не подвергайте воздействию высоких температур превышение 50 °C/122 °F. P304 + P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P403 Хранить в хорошо проветриваемом помещении. Баллон находится под давлением. Предохранять от прямых солнечных лучей температур выше +50° C. Баллон не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.



● Арт. 11-04-11 (160 мл)

● Арт. 11-04-12 (320 мл)

СОСТАВ: углеводороды, C6-н-алканы, изоалканы, н-гексан, пропан-бутан, минеральное масло, этиленгликоль, монобутиловый эфир, ароматизаторы, функциональные добавки, озонобезопасный пропеллент.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

KIM Jarolim Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2 97232
Giebelstadt-Sulzdorf/Deutschland
info@kim-tec.de

Представительство в РФ:

ООО «Силэнт Трейд»
115569, г. Москва, Каширское шоссе, д. 80
Тел.: +7 (495) 105-94-33
info@germetik-group.ru